

## 医用保温柜480 490 840 4-38

产品名称	医用保温柜480 490 840 4-38
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

医用保温柜480 × 490 × 840 4-38 公司说明-

北京福意电器有限公司要从事医疗、实验室和设备的及销售，，致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后，满足医院、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。北京福意电器有限公司组建了一支强大的售后队伍为客户提供售前咨询，售中指导和维护的一站式跟踪售后，以更业，更快捷的方式为客户创造价值。

医用保温柜480 × 490 × 840 4-38 用途：

北京福意联公司业经营的针对于手术室内药品加温设备22余年，门为各大手术室医疗单位，层流手术室净化手术室等等提供产品。本产品适可加温液体药品、盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用保温柜480 × 490 × 840 4-38 型号说明：

医用保温柜480 × 490 × 840 4-38 产品说明：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，内搁架可随意

调整，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

医用保温柜480×490×840 4-38 说明：

在保修期内，将提供以下的售后：1.严格按照电器质保政策，整机质保一年，压缩机质保三年，产品终身维护。2.每运行半年，公司管理人员将会电话询问设备运行情况，视双方沟通的情况，或派有关人员巡查，或派有关人员前往保养。3.当发生任何故障时，有关人员接到通知后，详细沟通确定产品故障后24小时做出响应。

医用保温柜480×490×840 4-38 相关：论空调在手术室净化中的重要性 手术室净化空调被越来越多的医院手术室使用，使得清洁手术室整体空间环境更科学，更安全、更洁净、能够有效地减少空气中微生物含量，防止医院感染，为手术的成功提供了重要的保障。然而，由于这一对于临床义务人员而言还是一个新兴产物，还不能够很好的掌握其使用方法，忽略了系统的运行与维护，致使设备的性能没有达到预期的理想效果。为此建立科学、严禁的管理与维护机制，是设备的性能得以充分的发挥，就显得尤为重要，根据洁净手术室净化空调设备的管理和维护的相关规范要求，现对其性能、运行监测、维护及注意事项等方面进行论述。过去的无菌室与现代无菌室的优良大区别在于对控制的认识与要求，获取无菌室一直采用密闭、消、低温。单室控制的手段，虽然室内的微生物浓也许一时能够达标，但是由于不可能有效消室内空气、消室内人员发菌、阻止室外空气的渗透，是无法维持无菌室长期、持续、有效的控制，尤其是高度无菌控制场，这种长期化学消对人的皮肤、神经系统、胃肠道及呼吸道有一定的不良影响，甚损伤患者的免疫系统，容易拟制正常菌群，破坏军中平衡，并产生耐药菌株，还会造成环境的化学药物残留，因此不是一种可持续发展的，如今采用了生物洁净，相应采取了完全不同措施，实现了现代无菌室。