

保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱

产品名称	保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱公司说明-

北京福意电器有限公司为外科研院、医疗单位、学校、实验室、制药、化工、环境保护及卫生检疫门等相应企业提供科研实验售后。我们拥有优良的和雄厚的科学实力，完整、科学的质量管理体系。本公司以诚信、实力和产量获得业界的认可，与多家经营商建立了长期稳定的合作关系。各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、医院、药房实验室、科研院校、监测等门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱产品用途：

适用于储存2-8℃、试剂、液、样品、标本、2-8度、中药饮片、食品等的安全冷藏储存；适用于8~20℃之间试剂、样品、病例标本、培养基等的恒温储存。

保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱产品参数：

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸（mm）	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430×480×640mm	4
FYL-YS-88L	88L	2-8	85W	480×490×840mm	4
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430×480×520mm	10mm	

FYL-YS-100L	100L			
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840 mm		
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	230L	160W	595 × 590 × 1 215mm	
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1446 5mm		
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 131 5mm		
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1808 5mm		
FYL-YS-828L	828L	360w	1267 × 680 × 5 1818mm	
FYL-YS-1028L	1028L	1267 × 680 × 21 05mm		
FYL-YS-128L	-30-10	110W	550 × 560 × 8 50mm	
FYL-YS-100E				

保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱产品参数举例：福意联FYL-

YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262 × 680 × 1818mm6.内尺寸(mm)：1160 × 585 × 1250mm 7.有效容积：828L 8.温度范围：2 ~ 48 （每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。 12.产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。 19.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。保存生化试剂的冰箱 储存试剂的冰箱售后:

(1) 为创造优良，提高企业度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为”的精神，以“优良优惠的价格、优良周到的售后、优良可靠的产量”的原则向您郑重承诺：(2) 产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零件损坏，保修期外零件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的冷柜损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。(3) 在保修期外我司人员每年回访调查用户使用情况，连续三年，并免费对使用的产品进行优良通检，保养。冷柜通检：对冷柜整机进行通检，对分容易在使用过程中发生损坏的位进行诊断和维护，优良潜在隐患。