

# 水泥化粪池价格 芜湖水泥化粪池 秦旭环保

产品名称	水泥化粪池价格 芜湖水泥化粪池 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

三格式水泥化粪池是由三个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第I池依次顺流到第三池。三格化粪池由进粪管、分格池、过粪管、盖板等部分组成，根据三个池的主要功能依次可命名为截留沉淀与发酵池（第I池）、再次发酵池（第二池）和贮粪池（第三池）。

三格水泥化粪池池形设计。确定池的深度以后，三格化粪池的池形便可根据建池周围的地形、建筑情况以及池的使用要求等条件决定。具体池形设计，只要符合设计原理，可以不拘一格，如长方形、椭圆形等。如土地允许，以长宽比为2:1的长方形较为理想（可延长粪便在池内的沉积时间，有利于无害化处理）。

水泥化粪池的建造：

### 1、池差的预制与安装：

化粪池的池盖全部为钢筋混凝土盖板，厚度为5cm。

第I池的盖板要留出放便器的口和出粪渣的口，第二池的盖板也要留出一个口，便于清渣和疏通过粪管，第三池盖板要留出出粪口，便于出粪，每个口都要预制小盖。

安装大盖板时要用水泥沙浆密封、口盖要盖严，防止雨水流入，保证池内封密发酵。

### 2、安装进粪管、便器：

将直径10cm长度为30-50cm的进粪管，从第I池盖板人口中插入粪池，并固定在盖板上，将蹲(坐)便器入口套在进粪管上，水泥化粪池厂家，固定坐便器，稍加密封。

以便器下口中心为基础，距后墙35cm，距边墙40cm。

便器高低视需要而定，必要时用砖加高。

### 3、地面的处理：

化粪池应高于周围地面3-5cm，防止雨水流入。

池的周围松土要夯实，厕内地面要用1：3水泥砂浆打底，再用1：2水泥砂浆抹面。

有条件的农户可贴上瓷砖，有利于清洗和保持清洁。

水泥化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性的生活处理构筑物。

生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，方形水泥化粪池，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，芜湖水泥化粪池，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。

要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

水泥化粪池价格-芜湖水泥化粪池-秦旭环保由芜湖秦旭环保科技有限公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司是一家从事“环保设备加工，环保设备销售，水泥制品制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“秦旭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使秦旭环保在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！