

多功能测量仪 S40K

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 多功能测量仪 S40K |
| 公司名称 | 上海莫锐工贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 上海市闵行区 北桥新春路315号3座3楼 |
| 联系电话 | 86 021 26872720 13918841280 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------------|----------|------|
| 品牌 | 梅特勒-托利多 (Mettler-Toledo) | 型号 | S40K |
| 测量长度 | - | 被测工件最大直径 | - |
| 适用范围 | - | | |

多模块专业测量仪：· 模块组合设计理念，一表多用，测量功能随时拓展；· 背光大屏幕显示和字母数字键盘，使用更方便；· 可储存多达1000组测量数据和400组校准数据，并可进行多种数据索引；· 电极验证测试功能，可快速检验电极的状态；· 符合usp超纯水，ep超纯水和纯水测量标准；· 8组预设ph标准缓冲液组和6种预设电导标准液最大限度的满足客户需求；· 通过rs232接口连接打印机、读码器；· 通过usb接口连接labx direct ph软件实现网络测量及数据处理，并可轻松接入lims系统；· 符合glp规范的测量结果输出，获得完整的、可追溯的测量信息；· 可选配相应功能的测量模块、多种实验室电极，满足ph、离子浓度、电导率、溶氧等常规及特殊测量的需要。

| 参数 | |
|------|---|
| 测量范围 | ph：-2.000~19.999 mv：-1999~1999 温度：-30.0~130.0 |
| 分辨率 | ph：可变，0.001/0.01/0.1 mv：0.1 温度：0.1 |
| 精度 | ph：±0.002 mv：±0.1 温度：±0.1 |
| 电源 | 外接电源(标准) |
| 标准配置 | 主机、ph模块、inlab expert pro ph电极、电极支架、袋装缓冲液、保护罩、ph测量指南手册 |