

TPU 德国巴斯夫 E1175A10 注塑级TPU 塑胶原料

产品名称	TPU 德国巴斯夫 E1175A10 注塑级TPU 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	15.80/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

TPU德国科思创（拜耳）/TPU 2790A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 3385A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 345SX/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 359X/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 3685AU/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 372X/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 3754/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 385S/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 85AU/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 8670AU/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 8792A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 8795A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 9095A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 9370AU/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 9380A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU 9385/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU S175A/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU TX-985U/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU UE-85AU10/德国拜耳TPU塑料TPU德国科思创（拜耳）/TPU WA/德国拜耳TPU塑料展示TPU系列以及其它TPU 科思创（德国拜耳）365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-40注射耐低温;电线电缆料;薄膜;其它重要参数密度:1.165 g/cm³ 拉伸强度:27 MPa 断裂伸长率:690 % 硬度:63 维卡软化点:61 TPU德国巴斯夫565 A P 薄膜 鞋类 机械性能 耐磨性好适用于汽车、机械等高强度要求拉伸强度，良好的撕裂强度，耐化学性良好，耐磨损性良好，耐热性高，有弹性?重要参数：密度:1.17 g/cm³ 断裂伸长率:1100 % 硬度:60 维卡软化点:70 PU德国巴斯夫585 A 薄膜 鞋类 机械性能 耐磨性好适用于汽车、机械等高强度要求拉伸强度，良好的撕裂强度，耐化学性良好，耐磨损性良好，耐热性高，有弹性?重要参数：密度:1.22 g/cm³拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:35 %硬度:85TPU德国巴斯夫590 A 薄膜 鞋类 机械性能 耐磨性好适用于汽车、机械等高强度要求拉伸强度，良好的撕裂强度，耐化学性良好，耐磨损性良好，耐热性高，有弹性?重要参数：密度:1.22 g/cm³拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:35 %TPU德国巴斯夫598 A 薄膜 鞋类 机械性能 耐磨性好适用于汽车、

机械等高强度要求拉伸强度，良好的撕裂强度，耐化学性良好，耐磨损性良好，耐热性高，有弹性?重要参数：密度:1.22 g/cm³拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:35 %?6?7TPU德国巴斯夫670 AWHU 装饰件 薄膜 鞋类 体育用品 抗紫外线 耐磨性好TPU德国巴斯夫685 A 装饰件 薄膜 鞋类 体育用品 耐磨性好弹性好?适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU S95A 德国巴斯夫 萧氏A 95硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU S98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU S60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU S74D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:70，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU B85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。供应TPU B90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。供应TPU B95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。供应TPU B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。供应TPU B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。供应TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。供应TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。供应TPU C90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。供应TPU C95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。供应TPU 1175A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。供应TPU 1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等供应TPU 1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等供应TPU 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等供应TPU 1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等供应TPU 685A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚酯透明规格。供应TPU 690A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，聚酯透明规格。供应TPU 695A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，聚酯透明规格。供应TPU 660D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，聚酯透明规格。供应TPU 664D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，聚酯透明规格。供应TPU 445 德国拜耳445价格 抗油和油脂TPU (93度) 注塑级供应95度TPU德国拜耳345X价格供应德国拜耳TPUJ460生产商高耐热性，高弹性 抗油和油脂(97度)供应耐磨级TPU453 德国拜耳TPU 453价格 97度注塑TPU聚氨酯供应挤出注塑级TPU 9370AU抗微生物耐水解 德国拜耳DP9370A价格；供应医用食品级TPU 385E 德国拜耳385E挤出注塑级 ¥ 35-39.00TPU 医用食品级TPU990R 6?7德国拜耳990R 挤出注塑级 注射和挤出牌号，出色的耐磨性、冲击强度、韧性和柔软性的抗水解稳定性和抗微生物性能。重要参数：密度:1.13 g/cm³拉伸强度:34.6 MPa 断裂伸长率:450 % 弯曲模量:41.1 MPa 硬度:90 维卡软化点:106 脆化温度:-68 TPU 医用食品级加拿大医用食品级TPU2150-65A挤出注塑级 注射和挤出牌号，出色的耐磨性、冲击强度、韧性和柔软性的抗水解稳定性和抗微生物性能。重要参数：密度:1.13 g/cm³拉伸强度:34.6 MPa 断裂伸长率:450 % 弯曲模量:41.1 MPa 硬度:90 维卡软化点:106 脆化温度:-68