

污水水泥化粪池 芜湖水泥化粪池 秦旭环保

产品名称	污水水泥化粪池 芜湖水泥化粪池 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

水泥化粪池的施工

- 1.挖坑时单侧要预留150-300mm砌砖，浇厚100mm深度不小1200mm的混凝土，化粪池深度不应少于1200mm。
- 2.混凝土下铺设一层100mm厚碎石夯实，污水水泥化粪池，防止渗漏。
- 3.长方形池砌体用 MU7.5烧结普通砖，M10水泥砂浆砌筑，原浆勾缝。内外壁20mm的 1:2 水泥砂浆抹面，水泥化粪池多少钱，砂浆掺 5%防水涂料。
- 4.第二池砌墙到一定高度时，做好防渗处理再砌墙，防止砌筑过高后防渗施工不方便。
- 5.进粪管上端与便器下口相接固定，下端通向第I池。
- 6.过粪管安装与隔墙水平夹角呈60度，第I池到第二池过粪管下端(即粪液进口)位置在I池的下1/3处，上端在第二池距池顶 120mm，第二池到第三池过粪管下端(即粪液进口)。
- 7.进粪管、过粪管的安装位置必须错开一定角度，芜湖水泥化粪池，以免新鲜粪便直接进入第二、三池。
- 8.便器安装以便器下口中心为基础，距后墙不少于350mm，边墙不少于400mm。
- 9.化粪池的上口要高于地面 15cm，防止雨水流入池内。
- 10.化粪池砌体安装完工后回填土，先将粪池盖盖好，再回填土并分层夯实。
- 11.排气管应与三格化粪池的第I池相通，并高于厕屋500mm以上。
- 12.三池的盖板上方必须开口，一、二池为出渣口，三池为出粪口，用一致的盖板密封。

13.二、三池的出渣口和粪口应留在过粪管正上方，以便过粪管疏通方便。

14.砌筑化粪池时一定要在池底和四壁做防水处理，防止对地下水和周围环境造成污染，如果是成品化粪池就不用考虑了。

水泥化粪池维护

使用前做防水实验，正式使用向两坑灌少量清水，水位高度约150mm，粪便进入能当即沉淀，第I坑的粪便停留15天以上，浸溢到第2坑停留20天，粪便的微生物才能充分发酵。日常使用还应注意，雨水水泥化粪池，便后不要大量冲水，以免粪便沉淀和发酵时间过短，起不到环保和产肥的作用。而且卫生间和其他杂物也注意不要扔入便池，以免堵塞管道。

三个水泥化粪池的结构分析：

第I池的结构与作用。作用:每天接纳新鲜粪便，厌氧发酵分解分层：上层粪皮中间粪液和底层粪渣，阻留沉淀寄生I虫卵。条件：密封严密，池内相对静止或流动缓慢，适当长的水力停留时间。

第二池的结构与作用。作用:延续第I池的阻留沉淀寄生I虫卵，深度厌氧发酵，游离氨浓度上升，杀菌杀卵。条件：密封严密，防止第I池粪块、粪皮、粪渣流入第二池。

第三池的结构与作用。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中的病菌和虫卵已基本杀灭和除去，可作施肥之用。第三池功能主要起储粪作用。

污水水泥化粪池-芜湖水泥化粪池-

秦旭环保(查看)由芜湖秦旭环保科技有限公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司是安徽 芜湖 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在秦旭环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创秦旭环保更加美好的未来。