

芜湖水泥化粪池 水泥化粪池报价 秦旭环保

产品名称	芜湖水泥化粪池 水泥化粪池报价 秦旭环保
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

水泥化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性的生活处理构筑物。

生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫、悬浮物固体浓度为 100~350mg/L，有机物浓度CODCr 在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐I败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。

要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h。对于无污泥处置的污水处理系统，水泥化粪池哪家好，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

水泥化粪池维护

使用前做防水实验，正式使用向两坑灌少量清水，水位高度约150mm，粪便进入能当即沉淀，水泥化粪池报价，第I坑的粪便停留15天以上，浸溢到第2坑停留20天，粪便的微生物才能充分发酵。日常使用还应注意，便后不要大量冲水，以免粪便沉淀和发酵时间过短，起不到环保和产肥的作用。而且卫生间和其他杂物也注意不要扔入便池，以免堵塞管道。

水泥化粪池的建造：

1、池差的预制与安装：

化粪池的池盖全部为钢筋混凝土盖板，厚度为5cm。

第I池的盖板要留出放便器的口和出粪渣的口，第二池的盖板也要留出一个口，便于清渣和疏通过粪管，

第三池盖板要留出出粪口，便于出粪，水泥化粪池价格，每个口都要预制小盖。

安装大盖板时要用水泥沙浆密封、口盖要盖严，防止雨水流入，保证池内封密发酵。

2、安装进粪管、便器：

将直径10cm长度为30-50cm的进粪管，从第I池盖板人口中插入粪池，并固定在盖板上，将蹲(坐)便器入口套在进粪管上，芜湖水泥化粪池，固定坐便器，稍加密封。

以便器下口中心为基础，距后墙35cm，距边墙40cm。

便器高低视需要而定，必要时用砖加高。

3、地面的处理：

化粪池应高于周围地面3-5cm，防止雨水流入。

池的周围松土要夯实，厕内地面要用1：3水泥砂浆打底，再用1：2水泥砂浆抹面。

有条件的农户可贴上瓷砖，有利于清洗和保持清洁。

芜湖水泥化粪池-水泥化粪池报价-

秦旭环保(诚信商家)由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限责任公司是安徽芜湖,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在秦旭环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创秦旭环保更加美好的未来。