

秦旭环保 方形水泥化粪池 芜湖水泥化粪池

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 秦旭环保 方形水泥化粪池 芜湖水泥化粪池 |
| 公司名称 | 芜湖秦旭环保科技有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市弋江区创业路8号 |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994 |

产品详情

水泥化粪池的建造

确定位置与划线：

确定化粪池的位置、大小尺寸、形状等，撒上石灰线；放线时应留出砖砌或现浇余地，一般每条边放出5 cm。

挖坑：

挖三格粪池坑，掏出坑内的泥土，土坑深度120cm为宜。

处理底板：

底层先铺5 cm碎石垫层、上浇8cm厚混凝土、混凝土标号为150号。

化粪池主体处理，即砖砌或浇筑化粪池：

按化粪池的尺寸先砌好墙体，分三格，水泥化粪池生产厂家，中间分隔两道墙体，由于第二池较窄，施工有一定困难，因此，砌到一定高度后，抹好水泥再继续砌墙。

注意埋放好过粪管各一根。

混凝土浇筑化粪池应按尺寸固定好模板，然后用150号混凝土浇灌，厚度为5 cm并用湿草帘复盖，2天左右待水泥凝固后方可拆除模板。

安装过粪管：

第I池进入第二池的过粪管的位置宜放在第I池有效深度的下约1 / 3处角度以45 ° 60 ° 为宜，即管的下口距离第I池池底约35 cm；

第二池进入第三池的过粪管下口在第二池深的1 / 2处，一二池的过粪管的两个上口离池盖12cm。

过粪管的形状有直形、虹吸形、S形等，用于防止臭气与污水的回流。

化粪池抹面：

池内壁采用1 3水泥沙浆打底一次，再用1 2水泥沙浆抹面二次，方形水泥化粪池，抹面要求密实、光滑。抹面的厚度为每次1cm为宜。

三个水泥化粪池的结构分析：

第I池的结构与作用。作用:每天接纳新鲜粪便，厌氧发酵分解分层：上层粪皮中间粪液和底层粪渣，阻留沉淀寄生I虫卵。条件：密封严密，池内相对静止或流动缓慢，适当长的水力停留时间。

第二池的结构与作用。作用:延续第I池的阻留沉淀寄生I虫卵，深度厌氧发酵，游离氨浓度上升，水泥化粪池多少钱，杀菌杀卵。条件：密封严密，防止第I池粪块、粪皮、粪渣流入第二池。

第三池的结构与作用。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中的病菌和虫卵已基本杀灭和除去，可作施肥之用。第三池功能主要起储粪作用。

水泥化粪池是基本的污泥处理设施，同时也是生活污水的预处理设施，它的作用表现在：

- 1、保障生活社区的环境卫生，避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。
- 2、在化粪池厌氧腐化的工作环境中，杀灭蚊蝇虫卵。
- 3、临时性储存污泥，有机污泥进行厌氧腐化，熟化的有机污泥可作为农用肥料。
- 4、生活污水的预处理（一级处理），沉淀杂质，芜湖水泥化粪池，并使大分子有机物水解，成为酸、醇等小分子有机物，改善后续的污水处理。

秦旭环保(图)-方形水泥化粪池-芜湖水泥化粪池由芜湖秦旭环保科技有限公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司是一家从事“环保设备加工，环保设备销售，水泥制品制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“秦旭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使秦旭环保在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！