

合肥防腐环氧地坪 安徽悦筑

产品名称	合肥防腐环氧地坪 安徽悦筑
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

产品详情

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。将面涂A/B剂依配比均匀混合后，以辊子涂布，涂布时采“十”字交叉法令涂料均匀分布。采用滚筒刷涂树脂。次面涂完成干燥后，同法施工第二次面涂，因为环氧地坪的诸多优良特性，所以它被广泛应用于各个领域，如：电子厂、汽车厂、制药厂、医院、实验室、航地、纺织厂、停车场、塑料加工厂、糖果厂、厂等。

基层砼施工前应铺设防水胶布做防潮处理（材质为PE或PVC）；地面砼结构强度达到C25以上；原浆压光，收面时不得撒布水泥粉，否则会因表面太致密及坚硬，影响接著力；安全性要求：如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。环氧地坪漆是一种很常见的装修材料，现在越来越多人在家里也开始做环氧地坪漆，但是还有很多业主对于环氧地坪漆还不是很了解，

将底涂用镘刀均匀涂布于素地上，依据不同的天气状况底涂干燥时间一般为4~8小时，检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收的情况可重复涂布，厚度约0.15mm厚。房间尺寸较小或遇到柱脚墙根抛丸机无法作业时，防腐环氧地坪，可采用铣刨机对砼基层进行处理；铣刨机缺点为铣刨时灰尘较大，铣刨纹路较浅。环氧地坪漆是一种很常见的装修材料，现在越来越多人在家里也开始做环氧地坪漆，但是还有很多业主对于环氧地坪漆还不是很了解，

合肥防腐环氧地坪-安徽悦筑(推荐商家)由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司位于合肥市瑶海区君临大厦9楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽悦筑在其它中享有良好的声誉。安徽悦筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽悦筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。