

## 通信电缆MHYBV5 × 1 × 100

产品名称	通信电缆MHYBV5 × 1 × 100
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

生产语言处理模块1KTC102.3-1-01，微动开关KTC102.3-1.06，闭锁模块KTC102.3-1.03，扩音电话用扬声器KTC102.3-1-02，送话开关组件1KTC102.3-1-08，闭锁按钮杆组件KTC102.3-1.26，IN模块KTC101-Z.04，电缆卡子KTK101.30，输入隔离模块KTC101-Z.15，通讯5A电源滤波器KTC102.2.08

### 技术特性

#### 1. 主要技术指标

##### 1) 电气性能

a) 工作电压范围：(9 ~ 24.5)V.DC；

b) 工作电流：150mA；

c) 额定功率：1.4W。

##### 2) 输出信号制式

a) 频率型：200Hz ~ 1000Hz；

b) 电流型：4mA ~ 20mA（定制）

##### 3) 显示值稳定性

在(0 X < 10)%CH<sub>4</sub>测量范围内，甲烷浓度恒定时，传感器显示值或输出信号值（换算为甲烷浓度值）变化量不超过0.04%CH<sub>4</sub>。

#### 4) 基本误差

传感器基本误差符合下表规定：

单位为%CH<sub>4</sub>

测量范围 基本误差

0.00 ~ 1.00 0.00 ~ 1.00

1.00 ~ 10.0 真值的  $\pm 6\%$

#### 2. 工作稳定性

传感器连续工作60d时间内，基本误差符合上表误差规定。

#### 3. 响应时间 ( T<sub>90</sub> )

传感器的响应时间不大于25s。