

诸城管道泵厂家轴向尺寸短

产品名称	诸城管道泵厂家轴向尺寸短
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

产品详情

山东蓝升泵业有限公司是一家制造各类大型耐磨潜污泵、高温潜污泵、全铸造不锈钢潜污泵、管道泵、消防泵、成套消防稳压设备、潜水泵、深井泵的厂家，产品范围包括WQR、WQP、JYWQ系列潜水排污泵；GW、YW、WL管道式排污泵；QJ系列深井潜水泵；ISG、IHG、ISW、ISWH系列单级单吸管道离心泵；GDL、CDL、LG系列多级管道离心泵；QY系列潜水喷泉泵；以及无负压供水设备、电控制系统设备等，各种产品型号规格达五百多种。

ISG型立式单级管道离心泵又称单级离心泵、离心泵、管道泵、管道离心泵、立式离心泵、清水泵、热水泵、增压泵、循环泵、稳压泵等，是我厂技术研究所内水泵专家选用国内水力模型，采用IS型离心泵和SG型管道泵之性能参数，在一般立式水泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型系列管道泵的基础上派生出热水管道泵、高温耐腐蚀化工管道泵、管道油泵。该系列产品具有节能、噪音低、性能可靠等优点。

诸城管道泵厂家轴向尺寸短

- 产品特点
- 1、管道离心泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可像阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
 - 2、管道离心泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
 - 3、管道离心泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
 - 4、管道离心泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
 - 5、管道离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
 - 6、管道离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

主要用途

- 1、ISG型立式管道泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80$ 。
- 2、IRG (GRG) 型立式热水 (高温) 循环管道泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG型使用温度 $T < 120$ ，GRG型使用温度 $T < 240$ 。
- 3、IHG型立式化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。
- 4、YG型立式管道离心油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

工作条件

- 1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
- 2、环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ 。
- 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $< 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明。