

## 库存现货长纤PA6 长纤尼龙6

产品名称	库存现货长纤PA6 长纤尼龙6
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6塑胶原料 型号:长纤PA6 产地:长纤PA6
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

简介 PA6是微黄半透明的材料鉴别：

用PA6与盐酸在110 加热4小时，没有少量白色己二酸结晶沉淀析出。1、燃烧特征：同尼龙的燃烧特征。2、优点：PA6是尼龙材料中，机械强度比较高的一种，但低于PA66；拉伸强度，表面硬度，刚性都高于其它的尼龙类塑料。抗冲性和柔性高于PA66

一、PA：PA是聚酰胺类塑料的通称，它们在结构上都具有酰胺基，性能上有相似之处。它的总的外观特点是：都是一类韧性，角质，从微黄透明到不透明的材料。一般的尼龙是结晶性塑料，也有无定形的透明尼龙。1、燃烧特征：慢燃，离火后能继续燃烧或慢熄，火焰上端呈金黄色，下端呈兰色，燃烧时材料熔溶滴落，起泡并发出烧焦羽毛或指甲的气味。2、优点：PA机械方面的共性是坚韧，都具有很高的表面硬度，拉伸强度，抗冲击能力，耐疲劳，耐折迭。PA具有较高的耐磨性，能自润滑，而噪声。PA耐热耐寒，在寒冷和炎热的季节，也能保证很高的机械性能PA耐药品，耐油的腐蚀。耐应力开裂。PA易印刷，易染色，电性能优良。3、缺点：PA大的缺点是：尺寸精度差，热膨胀和吸水性对它的尺寸影响很大；PA耐酸性差，不能用酸性染料染色，也不能接角过多的酸性物质。PA耐光性差，耐污染性差。4、用途：生产轴承，齿轮，车轮，轴辊，水泵叶轮，风扇叶片，输油管，储油管，绳索，鱼网，变压器线圈5、注塑特点：PA由于酰胺基的存在，吸水强而吸水牢固，因此，在注塑时，应充分的烘干，一般要在120 烘干3-4小时；PA粘度小，流动速度快，为防止射嘴流涎，应采用自锁喷嘴或尼龙专用喷嘴。同时，要注意模具精度。