

成都(干式-油浸式)高压计量箱选型-四川高压计量箱厂家

产品名称	成都(干式-油浸式)高压计量箱选型-四川高压计量箱厂家
公司名称	陕西平高智能电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西平高智能电气 型号:JLSZV-12 产地:陕西西安市
公司地址	西安市沣东新城斗门街道落水路26号
联系电话	029-83622838 18729285773

产品详情

成都油浸式高压计量箱-四川高压计量箱厂家陕西平高智能电气JLSZV-10KV户外干式高压计量箱组合互感器不配电度表称组合互感器，交流油浸，干式户外式（也适用户内），是直接测量高压线路中有功和无功电能的计量设备。适用于额定频率50，60HZ的三相交流：35KV，10KV，6KV，3KV系统网络上。具有精度高，重量轻，宽负荷，安装方便和防窃电等优点，且干式环氧树脂浇注型的计量箱具有无油化特点。深受供电部门欢迎。三相三线计量箱由二只单相电压和电流互感器组成，三相四线计量箱由三只单相电压和电流互感器组成。一二次出线均用瓷套管装在面板上，外侧表面配装电度表供计量使用。供电电压，电流和电能测量及继电保护用，适用于城网，农网户外变电站，也可用于工业企业各种变压器配电所等。组合互感器配上有功，无功电度表称为高压电力计量箱。本产品可取代油浸式组合互感器。电压互感器由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为外露式，用优质冷轧又红又取向硅钢片叠装而成，在中心柱上装置一次及二次线圈。电流互感器也由户内环氧树脂浇注结构，铁芯为封闭式，用优质冷轧取向硅钢片卷制而成的。二个电压互感器（PT），二个电流互感器（CT）通过组合装在一个封闭的铁箱内，PT，CT均为电磁式，成一字形排列，形成一体。规格参数主要产品型号规格如下表产品名称型号测量范围及准确度执行标准标准认可编号高压电计量箱DJ-10(6)10000/6000/100V5-300/5AGB17201-1997组合互感器JLS-1010000/6000/100V5-300/5AGB17201-1997RK100-00188-003电压互感器JDJ-1010000/6000/100V0.2级GB1207-1997RK100-00188-001电流互感器LQ-105-300/5A0.2级GB1208-1997RK100-00188-002组合互感器一体式10KV干式高压计量箱JLSZV-10干式10kv计量箱，采用新材料，新工艺，新技术按相应的国家标准生产。1，电流电压互感器绝缘采用高机械强度玻璃丝浸渍特制绝缘胶（ES胶）缠绕。绕制完成后外表按德国拜尔公司工艺，用电工POR专用绝缘材料真空浇注封闭，提高了产品的动稳定和热稳定性。韧性好，不易龟裂，抗开裂能力比环氧树脂浇注的同类产品提高百倍。耐冷热冲击，阻燃，耐老化，介电强度高，局放低。是国内应用这种新材料新工艺生产的组合互感器。（这种新型互感器替代了传统树脂浇注和塑料焊包的互感器）2，干式计量箱，互感器外罩有通风的铁箱，配有硅橡胶的支柱绝缘子。本产品耐污染和潮湿，适用于各种特殊环境。干式计量箱代替油绝缘，免去油污与火患，减轻维护工作，适应于10kv电网无油化管理要求。3，本10kv干式计量箱防盗性能好，体质轻，精度高。变压器在空载运行时仍能准确无误的计量其耗电量。主要技术参数：4.1，安装场所：户外（户内）；4.2，环境温度：-45 ~ +65；4.3，海拔高度：4000米；4.4，额定绝缘水平：12/42/75kV4.5，电压互感器感应耐压水平：28kV或35kV；4.6，产品接线方式：V/V；4.7，沿面爬电距离：520mm；4.8，耐过载能力好：可过载200%（用户要求

时) ;