

钻孔机 挖掘机液压螺旋钻 钻桩机厂家 东奕机械

产品名称	钻孔机 挖掘机液压螺旋钻 钻桩机厂家 东奕机械
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYAD80 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

1、高效：动力强劲，直径五十公分、深度两米的土坑大概在1分钟内便能完成，效率是传统人工挖坑方式的百倍以上，是后置式挖坑设备的5-7倍；2、操作简捷；挖坑机实现了驾驶与操作的一体化，1-2名操作人员可顺利完成各种土坑的挖钻工作；3、作业质量高：该设备采用钻头前置式设计，较后置式更易找准钻点。采用高强度钻头，抗扭、抗拉螺旋钻杆，中心定位，挖出的土坑直、实，坑内土余量少，大深度能达到3.5米；4、适应性强：由于采用拖拉机或挖掘机为该设备制造平台，该类型设备具备较强的越野性能，丘陵、山地等复杂地形均能良好适应，能在黄土层、黏土层、含鹅卵石砂砾土层、风化岩土层、冻土层、建筑回填垃圾、全沙层、生活垃圾层等大部分土质上施工作业；5、应用范围广：该设备可广泛应用于电力电信工程、市政工程、绿化植树工程、建筑施工工程、太阳能工程等。

平整场地，使工程钻机安放平稳牢固，当深孔钻进时，可将钻机固定在自备的地木梁上，竖好钻塔。检查工程钻机机组安装是否周正平稳，机器所有各部分连接螺栓是否紧固，如有松动应进行紧固与调整。清理工作场所，前搬走工程钻机机组上多余的物体。检查工程钻机变速箱和转盘内的润滑油脂是否适量，关向各油嘴、油杯及其它润滑部分加注适量的润滑油脂。检查工程钻机离合器是否可靠，升降机上抱闸制带在闸紧和松开状态下的松紧程度是否合适，钢丝绳是否装牢。检查工程钻机各处三角皮带的松紧程度是否合适。检查工程钻机各操纵手把扳动是否灵活，定位是否可靠。将工程钻机各操纵手把放在正确的位置，以人力转动机器，检查各部件的作用是否灵活可靠，如有阻力或噪音等异常现象