

长兴县绝缘手套预防性检测 绝缘工具预防性检测

产品名称	长兴县绝缘手套预防性检测 绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

在变电工程施工中，安全设施管理的好坏直接影响工程的安全和企业的经济效益。为保证安全设施不受到不应有的损坏和丢失，有利于进行定期检查、维修和试验，特制定安全设施管理制度。

1、项目开工前，由项目部直接提出《项目安全设施采购申请计划》，以项目技术人员审核及项目经理批准后，提交到公司安全监察部集中采购，项目部不得直接进行采购。

2、凡是用于本项目的各类安全设施必须妥善保管。

各班组严格按照安全设施的用途规范使用，不得随意拆除、破坏、转借和变卖，一经发现严肃处理并追究相关人员的经济责任直至法律责任。

4、在施工项目开始前，项目部将按照工作区域的总平面规划图进行安全设施的布置，任何人在未得到相关部门或主管人员的许可时，不得擅自挪动或拆除安全设施。

5、各类安全设施在使用中若存在或遇到材料老化、安全技术性能降低、不符合特定要求的，应及时以书面的形式通知公司安监部进行更换或重新定制采购。z89g8815ysqw

6、现场对安全设施的管理与维护，实行专人管理制，严禁使用其它物品代替安全设施或降低安全设施的使用标准，专管人员要提高责任心并对各类安全设施的使用情况作好巡视检查。

个人安全防护用品常用的安全护具安全鞋，劳保鞋，防静电鞋，绝缘鞋，防护服等等必须认真进行检查、试验

安全鞋的种类比较多，如安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱防

护鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容不同选择使用。电力建设施工现场上常用的有绝缘靴（鞋）、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。

对绝缘鞋的要求有：1.必须在规定的电压范围内使用；2.绝缘鞋（靴）胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验；3.在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。
需要注意的是，凡是做过试验的安全护具，不准再用。