

# 浙江航坤

## DIP粉尘防爆插座配电箱304不锈钢防爆控制箱BXK58带自锁装置

产品名称	浙江航坤 DIP粉尘防爆插座配电箱304不锈钢防爆控制箱BXK58带自锁装置
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	392.00/台
规格参数	航坤防爆:220
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

### 产品详情

#### 防爆接线箱定做

一般来说防爆接线（含）以下有模具，可以压铸铝合金材质。如果是较大尺寸，需要Q235钢板或304/316不锈钢焊接成型。

隔爆型接线端子排箱，防爆等级iict6（别）上进下出或左进右，或其它不同方向进出线均可。

IIC防爆接线箱定做适用范围1.1区、2区危险场所。氢气、乙炔等气体环境；2. A、 B、 IIC类爆炸性气体环境。3.温度组别：T1-T6;4.用于化工，炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所

## IIC防爆接线箱定做产品特点

1、IICT6防爆接线箱可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线。2、压铸或焊接成型，表面高压静电喷塑，不锈钢紧固件；3、端子数、出线口方向及数量，规格由用户选择，并可根据要求特制。4、符合GB，IEC60079标准要求。

1,iiCT6防爆端子箱在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。

2,辅助等电位联结的作用：将两导电部份用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下。电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时；为满足浴室,游泳池,医院手术室等场所对防电击的特殊要求时；自TN系统同一配电器供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式防电击要求时。

【IIC防爆接线箱定做购买需知】：所提供参考图片为实物拍摄，可根据用户需求配置。标注的价格并不能作为终交易价格

您的要求是我们的目标，我们向您承诺“航坤防爆”产品能给您带来更多的快乐。我们期待您的光临，让我们携手共进。

我们用“诚信”打造了“航坤”。航坤的宗旨:为了客户的一切,为了一切的一切,让我们携手共进。