

特种合金钢氩弧焊丝WEWELDING666 威欧丁

产品名称	特种合金钢氩弧焊丝WEWELDING666 威欧丁
公司名称	威欧丁（天津）焊接技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WEWELDING 包装:10磅每桶 规格:1.6*914mm
公司地址	天津市东丽区大毕庄跃进路锦宇实业院内
联系电话	022-28196887 15013543115

产品详情

特种合金钢氩弧焊丝WEWELDING666特性及应用

强调：美国WEWELDING品牌是威欧丁在中国的总代理，威欧丁在全国各地没有设立经销商，WEWELDING666（简称威欧丁666）合金钢氩弧焊丝来源于威欧丁（天津）焊接技术有限公司！

WEWELDING666氩弧焊丝需要普通氩弧焊机直流氩弧焊使用，现货规格是1.6直径914毫米长，整包装是10磅每桶，相当于4.54公斤

关于WEWELDING600焊丝与WEWELDING666焊丝的区别说明

600TIG焊丝通用性广

666TIG焊丝抗裂性比600TIG焊丝好，但强度差一点；

600TIG焊丝强度比666TIG焊丝好，但抗裂性差一点

WEWELDING666是个补缺焊丝，它消除焊接中的 相问题并在高温使用中保持稳定。WEWELDING666是一种镍基焊丝用于焊接各种不寻常的金属组合。

WEWELDING666几乎可焊接各种各样的金属组合，如：

变形的与铸造的高镍合金

Hastelloy与Inconel

蒙耐尔与Inconel

镍与钢

杜拉镍合金与不锈钢

斯太利特与不锈钢

Hastelloy与钢

许多其他合金

优点：抗腐蚀、超高的抗裂纹能力、优异的低温、高耐热、机械加工WEWELDING666能够焊接各种各样的高温合金，镍基合金，不锈钢和碳钢以及这些金属的组合，也可用于堆焊，并经常用于堆焊质量较低的钢，如碳钢，以增加其耐热和抗腐蚀。

合金钢氩弧焊丝WEWELDING666性能：抗拉强85000psi(磅/平方英寸)即590牛顿/平方毫米屈服强度48000psi(磅/平方英寸)即330牛顿/平方毫米延伸率36%耐热能力900摄氏度低温应用零下269摄氏度

