

全屋新风系统 石城新风系统 特美悦舒适家新风

产品名称	全屋新风系统 石城新风系统 特美悦舒适家新风
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

产品详情

新风系统什么时候安装合适？

不同于电视、冰箱等家用电器，新风系统并非可移动式、插电直接使用的产品，而是需要的方案设计与安装，才能让整个新风系统充分发挥其作用。与中央空调类似，中央新风系统安装时要涉及到墙面打孔、管道风口的排布，所以，在装修之前安装适合。中央新风系统需要全屋布管，管道和主机隐藏式安装在吊顶中，安装前需要上门查看安装环境，沟通布管方案、设备安装位置，配合装修时水电进度，预留插座、插孔的位置。整个安装过程与装修进度同步，按标准规范施工。实际上新风系统根据不同安装形式有管道式中央新风、立柜式、壁挂式多种类型，管道式中央新风机需要在装修前期，水电进场时吊顶安装，这种方式的新风净化效果。不过错过了中央新风机的安装时机，或者精装房、老房想要装新风，也可选择壁挂式、立柜式明装新风机的形式。明装新风机不受居住条件的限制，安装方便，快的话1天就可装完。具体安装壁挂式或立柜式新风机时，只需在外墙上开两个墙洞，就可实现将室外的新风引进室内，室内的脏空气排出的新风换气功能；节约室内空间，无需吊顶也无需在地板下铺设管道，只需将主机挂置在墙上即可，相对来说更节省室内的空间面积；清洁维护方便，由于无复杂管道，维护清洁更便利，大大降低使用成本。新风量决定着换气次数和换气量的大小，理论上新风量代表的数值当然是越高越好，但实际选择时还是需要根据室内面积和人员需求选择合适新风量的机型，新风量过大，会加大机器负荷，造成能量损耗。新风量的多少可按换气次数或者人均新风量两种计算方式推算而得。换气次数一般选择0.5-1次，50-80m²的房子，一般选择150风量的；80-120m²的房子，一般选择250风量的；120-180m²的房子，一般选择350风量的。

银行新风系统 克瑞特全热交换新风系统

银行柜员工作的环境肯定是一个较封闭的空间！往往就是装有一个排气扇，没有主动送新风，空气流通不顺畅。其次有细菌，人在这样一个空间里工作势必会影响人的健康和工作效率！从事银行新风系统的设计与施工，新风系统与空调系统相对独立，石城新风系统，但改系统有高的热回收率，保证了空调的节能的条件下，实现了空气的流通，全屋新风系统，能为您营造一个清新健康的空气环境。

新风系统让你在家也能亲近大自然

生活在21世纪的今天，新风系统工程，我们的生活水平在不断的提高，可是我们的生活质量却在不断的下降。就拿空气质量来说吧，由于人类大肆的发展工业等，导致了环境的恶化，空气中尽是一些游离的微尘，严重的影响到我们的身体健康，新风系统怎么安装，这还不算，

有些人认为，既然外面的空气那么不干净，我呆在家里好了，这种想法也是错的，我们所生活的家庭环境内的空气同样也不是很干净。那该怎么办呢？新风系统，安装中央新风系统就可以解决局部的空气质量问题。

中央新风系统是一种的二十四小时空气换气装置，新风系统的出现让室内通风换气变得简单易行，即使不开窗一样可以享受新鲜健康的大自然新鲜空气。新风系统让你在家也能亲近大自然。

全屋新风系统-石城新风系统-特美悦舒适家新风(查看)由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”选择南昌特美悦暖通技术有限公司，公司位于：南昌市西湖区力高滨江国际天郡A座801室，多年来，特美悦舒适家坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特美悦舒适家期待成为您的长期合作伙伴！