

# 环氧地坪漆 巢上彩

产品名称	环氧地坪漆 巢上彩
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

## 产品详情

聚氨酯树脂：它是由异qing酸酯与聚酯，聚醚，环氧地坪漆，环氧树脂，蓖麻油或其加工产品（氧化聚邻物 甘油chun解物）含羟基的热塑性高聚物（如含B-羟yi基的聚丙xi酸酯树脂，含羟基的氯醋共聚树脂）醋酸丁酸纤维素等配方，制成许多品种的聚氨酯涂料。如MDI与聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料；HDI与含B羟yi基的聚丙xi酸树脂配用，是高0档地坪涂料的基料。

丙xi酸树脂：它是由丙xi酸酯及其他烯属单体共聚制成的树脂所组成，通过选用不同的树脂结构，不同的配方，生产工艺以及溶剂和助剂，可以制成溶剂型、水性型、粉末型及无溶剂型等多种品种。

防静电地坪漆验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦乾净，严重玷污的应用中性液清洗乾净，然後将室内空调打开，保持一定温度连续开上23天，规定的温湿度条件下测量。放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物，电极表面在放置前要用乾净的软布条粘上异bing醇不少於70°。插试乾净，22面积，至少做5次测试。5次测试中zui少3次的测试应当包括受磨损的有化学品或水溅落的有明显沾污的区域。

施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然後让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

影响地坪施工的温度因素。

环氧树脂：环氧树脂用於地坪涂料时，环氧树脂在地坪上用无缝地面涂布材料，水乳型外墙涂料的主要基料。

环氧地坪漆-巢上彩(推荐商家)由武汉巢上彩建材有限公司提供。环氧地坪漆-巢上彩(推荐商家)是武汉巢上彩建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜总。