

平湖市接地线预防性检测 绝缘工具预防性检测

产品名称	平湖市接地线预防性检测 绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

接地线的正确使用

接地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装置接触良好、拆装方便，有足够的机械强度，并在大短路电流通过时不致松动。z89g88l5ysqw

接地线使用前，应进行外观检查，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等不得使用。

装设接地线时，人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止感应电触电。

装设接地线，应先装设接地线接地端；验电证实无电后，应立即接导体端，并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。接地线严禁用缠绕的方法进行连接。

普通安全帽

普通安全帽一般采用HDPE（高密度聚乙烯）、ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，热塑性工程塑料）、PP（聚丙烯）、FRP（玻璃钢）等材料生产，适用于建筑工地、工厂、电厂、交通运输等工作场所，可有效防止这些场所可能存在的坠落物伤害、轻微磕碰，以及飞溅的小物品所引起的打击。在中国、欧盟、美国、澳洲的安全帽上均分别标注了标准号，如“GB 2811”“CE EN397”“ANSI289.1 TYPE I Class C”“AS / NZS1801 TYPE 1”，这些标准号表示产品分别符合上述国家或地区的普通型安全帽标准。当然，有些标注后面会标有表示相关标准的修订年份，如“GB 2811 - 2007”“ANSI 289.1 - 2009”“AS/NZS1801 : 1997”等。

是工作许可人根据低压工作票或低压安全措施票的内容在做设备停电安全技术措施后，向工作负责人发出工作许可的命令；工作负责人方可开始工作；在检修工作中，工作间断、转移，以及工作终结，必须由工作许可人的许可，履行工作许可手续的目的，是为了在完成安全措施以后，进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。

绝缘安全用具的检查与使用

1、什么叫绝缘安全用具？它包括几类？每类又有哪些？

绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接接触电的用具。

绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。

基本绝缘安全用具；用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。（可以接触带电体）

辅助绝缘安全用具；用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。（不可以接触带电体）

高压设备的基本绝缘安全用具有：绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器，

高压设备的辅助绝缘安全用具有：绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。