

供应各种规格测压接头 液压测压接头 品质保证欢迎订购

产品名称	供应各种规格测压接头 液压测压接头 品质保证欢迎订购
公司名称	慈溪市坎墩柳怡五金配件厂
价格	10.00/个
规格参数	安装形式:焊接式 种类:三通 品牌:柳怡
公司地址	慈溪市坎墩街道直塘村
联系电话	暂无

产品详情

安装形式	焊接式	种类	三通
品牌	柳怡	材质	多种
型号	多款供选	适用范围	液压配件
产品别名	液压接头直通	接管口径	多种 (mm)
耐温	多种 ()	耐压	多种 (MPa)
螺纹形式	多种		

慈溪市坎墩柳怡五金配件厂是五金配件、液压元件等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在慈溪市坎墩街道直塘村79号,慈溪市坎墩柳怡五金配件厂拥有完整、科学的质量管理体系。慈溪市坎墩柳怡五金配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临慈溪市坎墩柳怡五金配件厂参观、指导和业务洽谈。

各种规格任选

管接头概述

(pipe joints) 液压术语,是液压系统中连接管路或将管路装在液压元件上的零件,这是一种在流体通路中能装拆的连接件的总称。主要包括:焊接式、卡套式和扩口式

接头附件

包括：螺母、卡套、扩口芯子、扩口套、扩口螺母

接头种类

端直通接头、直通接头，三通接头、弯头、带活螺母接头、铰接接头、堵头、过渡接头等

双卡套接头的组成：前卡环、后卡环、螺母

材质常用的是不锈钢和铜

公制、美制和英制螺纹标准

npt, pt, g都是管螺纹。

npt是national (american) pipe thread的缩写，属于美国标准的60度锥管螺纹，用于北美地区。国家标准可查阅gb/t12716-1991 pt是pipe thread的缩写，是55度密封圆锥管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为1:16。国家标准可查阅gb/t7306-2000

g是55度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为g代表圆柱螺纹。国家标准可查阅gb/t7307-2001

另外螺纹中的1/4、1/2、1/8标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。

行业内通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于8分，1/4吋就是2分，如此类推。

g好像就是管螺纹的统称(guan)，55，60度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。

zg俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，老国标标注为rc

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别，公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹大径比公称直径大。

1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

管接头的分类

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。

过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

液压管接头和普通管接头的差别

最大的最显著的区别的就是液压的压力是大的惊人的，液压油管突然爆裂油的冲击力是很大的。

联系人：莫新强（先生）

电话：86 0574 63271001

移动电话：13819886552

传真：86 0574 63271001

地址：中国 浙江 慈溪市 慈溪市坎墩街道直塘村79号

邮编：315303

公司主页：<http://mo0011001.cn.alibaba.com/>