

# 长期供应五金配件 精密五金配件 五金螺丝配件 型号齐全品质保证

产品名称	长期供应五金配件 精密五金配件 五金螺丝配件 型号齐全品质保证
公司名称	慈溪市坎墩柳怡五金配件厂
价格	2.00/千克
规格参数	型号:各种规格 材质:不锈钢 适用范围:多种
公司地址	慈溪市坎墩街道直塘村
联系电话	暂无

## 产品详情

型号                      各种规格                      材质                      不锈钢  
适用范围                      多种

慈溪市坎墩柳怡五金配件厂是五金配件、液压元件等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在慈溪市坎墩街道直塘村79号,慈溪市坎墩柳怡五金配件厂拥有完整、科学的质量管理体系。慈溪市坎墩柳怡五金配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临慈溪市坎墩柳怡五金配件厂参观、指导和业务洽谈。

各种规格任选

### 管接头概述

(pipe joints) 液压术语,是液压系统中连接管路或将管路装在液压元件上的零件,这是一种在流体通路中能装拆的连接件的总称。主要包括:焊接式、卡套式和扩口式

### 接头附件

包括:螺母、卡套、扩口芯子、扩口套、扩口螺母

## 接头种类

端直通接头、直通接头，三通接头、弯头、带活螺母接头、铰接接头、堵头、过渡接头等

双卡套接头的组成：前卡环、后卡环、螺母

材质常用的是不锈钢和铜

公制、美制和英制螺纹标准

npt, pt, g都是管螺纹。

npt是national (american) pipe thread的缩写，属于美国标准的60度锥管螺纹，用于北美地区。国家标准可查阅gb/t12716-1991 pt是pipe thread的缩写，是55度密封圆锥管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为1:16。国家标准可查阅gb/t7306-2000

g是55度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为g代表圆柱螺纹。国家标准可查阅gb/t7307-2001

另外螺纹中的1/4、1/2、1/8标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。

行业内通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于8分，1/4寸就是2分，如此类推。

g好像就是管螺纹的统称(guan)，55，60度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。

zg俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，老国标标注为rc

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别，公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹大径比公称直径大。

1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

## 管接头的分类

液压软管、高压球阀、意图奇的快速接头、卡套式管接头、焊接式管接头、高压软管。

过渡式管接头、卡套式管接头、三通式管接头、非标式管接头、扩口式管接头、直角式管接头、旋转式管接头、快速接头、不锈钢管接头、铜接头。

液压管接头和普通管接头的差别

最大的最显著的区别的就是液压的压力是大的惊人的，液压油管突然爆裂油的冲击力是很大的。

联系人：莫新强（先生）

电话：86 0574 63271001

移动电话：13819886552

传真：86 0574 63271001

地址：中国 浙江 慈溪市 慈溪市坎墩街道直塘村79号

邮编：315303

公司主页：<http://mo0011001.cn.alibaba.com/>