

艾默生NetSure701A41- S3 嵌入式开关电源48V200A户外机柜用

产品名称	艾默生NetSure701A41- S3 嵌入式开关电源48V200A户外机柜用
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:NetSure701 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

艾默生NetSure701A41- S3 嵌入式开关电源48V200A户外机柜用

1、NetSure701A41-S3产品概述

艾默生NetSure701 A41电源有NetSure701 A41-S3和NetSure701 A41-S5两种机型，适用于标准19英寸机柜安装。NETSURE701 A41标称输出电压：- 48V，标称输出电流：200A或250A。统可适应宽范围交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程环境监控等功能。艾默生NetSure701 A41嵌入式通信电源是一种盒式电源，系统采用6U高设计，主要由50A整流模块、监控模块、嵌入式插框和配电回路组成，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

2、NetSure701A41-S3产品图片

2、NetSure701A41-S3艾默生电源基本参数

系统容量：200a/250A

监控模块：M221S/M222S

整流模块：4 × R48-2900U/R48-3200e

交流配电

输入：1 × 125A/2P

输出：1 × 16A/1P

电池接入：2 × 125A/1P

直流配电：

BLVD：2 × 32A/1P, 2 × 16A/1P

LLVD：2 × 63A/1P, 4 × 32A/1P, 2 × 16A/1P

防雷：系统交流侧配置C级防雷,并具有直流侧,信号侧防雷

干接点：3路开关量输入，4路开关量告警输出

选配件：顶盖、温度传感器、电池架、直流配电扩展插框

主要电气参数

输入电压范围：80Vac ~ 300Vac

功率因数：0.99

效率：

普通>92%，>96%

输出电压范围：-42Vdc ~ -58Vdc

标称电压：-48Vdc

额定电压：-53.5Vdc