## 艾默生NetSure701A41-S3 嵌入式开关电源48V200A户外机柜用

产品名称	艾默生NetSure701A41- S3 嵌入式开关电源48V200A户外机柜用
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:NetSure701 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

艾默生NetSure701A41-S3嵌入式开关电源48V200A户外机柜用

1、NetSure701A41-S3产品概述

艾默生NetSure701 A41电源有NetSure701 A41-S3和NetSure701

A41-S5两种机型,适用于标准19英寸机柜安装。NETSURE701 A41标称输出电压: - 48V,标称输出电流: 200A或250A。统可适应宽范围交流输入,具备智能化蓄电池管理、远程环境监控等功能。艾默生NetSure701 A41嵌入式通信电源是一种盒式电源,系统采用6U高设计,主要由50A整流模块、监控模块、嵌入式插框和配电回路组成,支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

2、NetSure701A41-S3产品图片

2、NetSure701A41-S3艾默生电源基本参数

系统容量:200a/250A

监控模块: M221S/M222S

整流模块:4×R48-2900U/R48-3200e

交流配电

输入:1×125A/2P

输出:1×16A/1P

电池接入:2×125A/1P

直流配电:

BLVD:  $2 \times 32A/1P, 2 \times 16A/1P$ 

LLVD:  $2 \times 63A/1P, 4 \times 32A/1P, 2 \times 16A/1P$ 

防雷:系统交流侧配置C级防雷,并具有直流侧,信号侧防雷

干接点:3路开关量输入,4路开关量告警输出

选配件:顶盖、温度传感器、电池架、直流配电扩展插框

主要电气参数

输入电压范围:80Vac~300Vac

功率因数: 0.99

效率:

普通>92%,>96%

输出电压范围: -42Vdc~-58Vdc

标称电压: -48Vdc

额定电压:-53.5Vdc