

Z3040X13摇臂钻机械夹紧变速深钻孔双立柱钻床 立式绿色厂家直供

产品名称	Z3040X13摇臂钻机械夹紧变速深钻孔双立柱钻床 立式绿色厂家直供
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:佳群 型号:Z3040
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

Z3040摇臂钻床是我厂根据国内外市场的需求，开发设计的新产品。广泛地适用于机械加工，可以用来钻孔、铰孔、镗平面、铰孔、攻丝，在有工艺装夹的条件下，还可以进行镗孔。主轴箱可在摇臂上左右移动，并随摇臂

绕立柱回转360度的钻床。我公司生产的Z3040摇臂钻床采用的全是国内原材料：（山西太谷铸件，沈阳渗碳 齿轮，沈阳主轴，铜芯A级绝缘电机，高频淬火导轨磨导轨）。只有达标的原材料才能生产出高质量的摇臂钻床。Z3040摇臂钻床的精度：1.垂直度：钻床的主轴与钻床的工作台面的垂直200mm允许差0-0.05mm。2.平行度：主轴箱

沿着摇臂左右进出，摇臂随着立柱前后移动，平行度200mm允差0-0.1mm。

1、Z3040型摇臂钻床采用3台电动机拖动，他们分别是主轴电动机，摇臂升降电动机，和冷却泵电动机，这些电动机都采用直接启动方式。

2、为了适应多种形式的加工要求，摇臂钻床主轴的旋转及进给运动有较大的调速范围，一般情况下多由机械变速机构实现。主轴变速机构与进给变速机构均装在主轴箱内。3、摇臂钻床的主运动和进给运动均为主轴的运动，为此这两项运动有一台主轴电动机拖动，分别经主轴传动机构，进给传动机构实现主轴的旋转和进给。

4、采用机械电气双重保险、开门断电，急停按钮更加有效的提高措施。

主要技术参数	Z3040
钻孔直径mm	40
主轴端面至工作台距离mm	260-1050
主轴中心至立柱母线距离mm	360-1000/1300
主轴行程mm	200
主轴锥孔（莫氏）	4
主轴转速范围r.p.m	34-1200
主轴转速级数	12
主轴进给量范围r.p.m	0.10-0.25
主轴进给量级数	6
摇臂回转角度°	360
主电机功率kw	2.2
升降电机功率kw	.1
机床重量kg	.3
