

德国朗盛(PA66原装正牌)朗盛中国

产品名称	德国朗盛(PA66原装正牌)朗盛中国
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:品牌
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

上海惊虹代理PA66德国朗盛全部系列 欢迎来电咨询

惊虹代理PA66德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

惊虹代理PA66德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

惊虹代理PA66德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

惊虹代理PA66德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

惊虹代理PA66德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

惊虹代理PA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

惊虹代理PA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

惊虹代理PA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

惊虹代理PA66德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

惊虹代理PA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

惊虹代理PA66德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

惊虹代理PA66德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

惊虹代理PA66德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

惊虹代理PA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

惊虹代理PA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

惊虹代理PA66德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

惊虹代理PA66德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

惊虹代理PA66德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

惊虹代理PA66德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

惊虹代理PA66德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

惊虹代理PA66德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

惊虹代理PA66德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

防火PA66 德国朗盛 AKV15H3.0 纤维增强15%

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

1.具高抗张强度;耐韧、耐冲击性特优

2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优;

3.低温特性佳 具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

PA6 尼龙 PA玻纤;玻纤增强尼龙66 玻纤增强尼龙;玻纤增强尼龙6

现货供应 PA66 德国朗盛 AKV 50 H2.0 热稳定剂