

万能胶 SBS型环保强力万能胶 无三苯

产品名称	万能胶 SBS型环保强力万能胶 无三苯
公司名称	合肥高系胶黏剂厂
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:恒泰 型号:SBS 粘合材料:面板密度板木工板亚麻板铝塑板
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 合肥市瑶海区站北工业园
联系电话	86 0551 5613702 18905691172

产品详情

品牌	恒泰	型号	SBS
粘合材料	面板 密度板 木工板 亚麻板 铝塑板		

我公司生产的“恒泰”万能胶，是新一代无三苯环保型胶黏剂。具有超强的粘接力和很好的耐高低温等优点。适用于居室装修，汽车内饰和美术广告等行业，可粘接胶合板、铝塑板、防火板、密度板、亚麻板等木质材料，还可粘接部分钢铁、铝材、橡胶、塑料、皮革、织物等其它材料。

本品外观为微黄色液体.完全符合新国标gb18583-2008强制标准.产品固含量高,气味小,胶体清澈,粘性维持时间适中,固化速度快,初粘性好.本产品已经国家建筑材料测试中心gb18583-2008标准检测，各项指标远远优于合格标准，是名副其实的环保万能胶。国家有关部门将毒性试验结果划分为：“剧毒、高毒、中毒、低毒、基本无毒、实际无毒”六个等级，一般产品达到“基本无毒”即为合格。本产品检测结果为“实际无毒”。

使用说明：

本产品适用于粘合防火板、复合铝塑板、地板、台面胶板、家具、三夹板、木门、木皮、灯管及一般皮革和胶类制品。

用法：

被粘物表面必须清洁、干燥、无油性物质和其它污染杂质。

将万能胶均匀涂布被粘物的两表面。

常温状态下放置五至二十五分钟，阴冷潮湿环境中，应延长时间，并采取驱除潮湿措施，待胶液呈干膜状后（即用手触胶层，不粘手为宜）即可粘合。

务必注意贴合位置准确，因为粘合后两表面就立刻形成强大的粘合力。

为使被粘物达到最佳的粘合强度，粘合后需施以2kg滚压2-3次，使粘接面充分吻合。

本品可用本公司专用稀释剂稀释。

用时摇匀粘性愈强