

济南 塑料悬浮地板 双层圆凌悬浮地板 安装方便

产品名称	济南 塑料悬浮地板 双层圆凌悬浮地板 安装方便
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	38.66/平米
规格参数	品牌:达创 型号:305*305 颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

悬浮地板日常保养留心事项：

- 1、坚持地板单调、清洁，防止用湿拖把拖地或用碱水、肥皂水擦拭，防止损坏悬浮拼装的漆膜。清洁地板可用干拖把或拧干的湿拖把擦拭，每一到两个月运用地板蜡或地板保养油精维护地板一次。
- 2、坚持室内空气湿度平衡，室内空气湿度应坚持在40%~80%之间，低于40%时应采取加湿方法，当空气湿度于80%时，应做排湿处理。
- 3、部分板面不小心沾有污迹应及时，若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭。若污迹严峻，可用砂纸或钢丝绒悄悄擦拭。济南 塑料悬浮地板 双层圆凌悬浮地板 安装方便

帮大家分享一个关于悬浮拼装运动地板的施工及后续的养护方法

一、悬浮拼装地板地面水泥石粉稳定层的施工要求

- 1、纵横断程允许偏差15mm，坡度误差不得大于2mm。
- 2、厚度允许偏差10%，但不得大于1厘米，误差太大的地方须用水泥砂浆找平。
- 3、外观：表面干燥平整坚实无砂窝、梅花和面积积水等现象。

二、悬浮拼装地板地面沥青混凝土层的施工要求

- 1、表面无沥青混凝土搅拌不均匀现象，如有未搅拌开的沥青块必须挖除，重新修补。
- 2、沥青混凝土表面无明细的大面积油污，如有必须挖除，重新修补(油溶解沥青，油污会破坏沥青混凝

土强度)。

3、外观：表面均匀坚实无碾压轮迹，平整无裂纹，无烂边堆挤、松散、油包、油疖、麻面，接缝平顺光滑，不得有阻水现象。

三、悬浮拼装地板的后期保养：

1、请勿穿有钉的运动鞋和跟鞋入场运动，以免损伤运动面层；

2、请勿将硫酸、等液体泼撒在地板上，以免腐蚀地板。

3、雪后要及时清理积雪，不要让积雪长期堆积在地板上。。济南 塑料悬浮地板 双层圆凌悬浮地板 安装方便

悬浮地板前，受社会变革和经济实力的制约，体育地面材料在我国应用还没有得到普及，应用的地面材料比较廉价，绝大部分运动场地是自然地面，代表材料是以土、水泥、煤渣为主，容易造成运动损伤，运动木地板因为造价昂，后期维护成本等原因，主要应用在竞技体育运动领域。

1980年以后，随着的推进，我国的综合国力得到迅速增强，体育场地地面材料发展到阶段，合成材料得到广泛应用，代表材料是合成橡胶、PU(塑料)、涂料类、人造草等，应用目的是提场地的运动性、性和装饰性，主要进步体现在技术功能和普及性的提。但缺点是合成材料具有一定的挥发气味，易造成局部的环境污染伤害。悬浮地板

2000年以后，地面材料发展到第三阶段，运动地面材料的大部分应用的是预制橡胶、PU、PVC(聚)、人造草、合成地板等，应用目的是提人文关怀，场地的综合使用功能和我国体育文化发展的需要，但是部分地面材料的环保和健康性没有达到要求。。济南 塑料悬浮地板 双层圆凌悬浮地板 安装方便