

SBC直线导轨SBI系列-SBI15SV四方短型

产品名称	SBC直线导轨SBI系列-SBI15SV四方短型
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

双密封盖：新型的双唇密封盖构造能够提高防尘和污染的能力。负载率和寿命：通常情况下，由于往复压力引发的金属疲劳损坏直线导轨系统。往复压力使导轨和滚珠的表皮脱落。直线导轨的寿命就是在导轨或滚珠表皮发生脱落时，系统所运行的总行程。基本静负载率：如果超负荷或震动作用于静态或运动状态下的直线导轨系统时，滚珠和导轨会产生变形。当变形太大会影响直线导轨系统的中顺滑运行。基本静载荷负载率CO指和强度下的恒定负载。静负载率CO表明了导轨的大容许静态负载。静态安全系数：选择导轨有两种方法。一种是根据静态负载系数选；另一种是根据寿命选择。通常我们采用第二种。基本动负载数：基本负载率C90%是根据直线导轨承受全负载时运行达到50KM的一个统计数字。负载率和寿命的计算：由于反复的压力作用，导轨接触面会产生碎屑的脱落。额定寿命就是用一组同样的直线导轨系统，逐一在相同条件下运行，其中90%不发生脱落现象而运行的总行程。的是大静态负荷条件下的滚珠和导轨的变形总和等于滚珠走私的1/10000时，相同方向SPG ' SPS低噪音直线导轨1、同样的直线滑轨可以配备各型号的滑块（SBG\\SBS\\SPG\\SPS）。SBC滑轨使用的全部为高强度和经过热处理的金属。