

# PC/ABS韩国LG GN5001RFS 耐冲击 高流动性 无卤阻燃 用途为外壳

产品名称	PC/ABS韩国LG GN5001RFS 耐冲击 高流动性 无卤阻燃 用途为外壳
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；

PC/ABS用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

我公司供应的PC/ABS品牌型号：

PC/ABS 台湾奇美PC-345特性：注塑、高流动级;用于手机外壳、汽车部件;

PC/ABS 台湾奇美PC-385特性：超高耐热,超高冲击;

PC/ABS 台湾奇美PC-510特性：用于电脑监视器外壳，电脑及通讯部品;

PC/ABS 台湾奇美PC-540特性：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品;

PC/ABS 台湾奇美PC-365特性：高耐热，高冲击;

PC/ABS 韩国LG GN-5101RF塑胶原料 SG-5009F;

PC/ABS 韩国LG GP-5306F特性：填充加强级，防燃性 V-0(1/16");

PC/ABS 韩国LG GN-5008HF特性：阻燃等级UL94 V-0;

PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 特性：防火级,不含卤素防火剂,良好的流动性;

PC/ABS 韩国LG GP-5000FQ 特性：超高流动,阻燃等级V-2;

PC/ABS 韩国LG GP-5001AF 特性：高冲击性,防燃性V-0(1/16");

PC/ABS 韩国LG GP-5006AF 特性：防燃性V-0(1/16"),5AV(1/12");

PC/ABS 韩国LG GP-5300 特性：填充加强级;

PC/ABS 韩国LG HR-5006A 特性：抗低温冲击;

PC/ABS 韩国LG HR-5007AX 特性：抗低温冲击;

PC/ABS 韩国LG MP-5001AF 特性：电镀级防燃性,电镀性，防燃性V-0;

PC/ABS 德国拜耳FR3000 701133/FR3000 702985注射品级，易流动，阻燃级;

PC/ABS 德国拜耳FR2000注射品级，易流动;

PC/ABS 德国拜耳FR3006 1514 T-90MF 20 785WH;

PC/ABS 德国拜耳KU2-1514高耐热，阻燃防火V0;

PC/ABS 德国拜耳FR110 FR3002 抗冲击耐高温;

PC/ABS 德国拜耳T65 T85标准品级，低温耐冲击强度;

PC/ABS 德国拜耳T45 T95电镀合金标准和电镀品级;

PC/ABS 德国拜耳FR2010 FR2000注射品级，易流动，阻燃;

PC/ABS 日本帝人T-2711特性：汽车用系列,高流动\冲击性\高耐热性\耐候;

PC/ABS 日本帝人RN-3130BK特性：30%无机填充剂增强,尺寸稳定