

# 锅炉集分水器厂家 威海锅炉集分水器 济南汇平支持定做

产品名称	锅炉集分水器厂家 威海锅炉集分水器 济南汇平支持定做
公司名称	济南汇平换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大崮山村 7号
联系电话	15964025506 15964025506

## 产品详情

分集水器分成地暖分水器 and 分集水器两部分。地暖分水器是在水系统软件中，用以联接各界发热管供水管道的配水设备。分集水器是在水系统软件中，用以联接各界发热管回水管的汇水设备。

分集水器关键在下列行业中运用普遍

1.地热采暖系统软件中的，分集水器管理方法多个的环路管路，并在其上边安裝有自动排气阀，全自动恒温阀等，一般为铜制较多。规格小，多名DN25-DN40中间。进口商品较多。2.空调水系统，或其他的工业生产水系统软件中的，分集水器一样管理方法多个的环路管路，各自包含智能回水环路和供电环路，但其很大多名DN350-DN1500不一，用厚钢板制做，归属于高压容器类技术生产制造企业，锅炉集分水器厂家，其必须安裝气压表温度表，自动排气阀，阀门，放空阀等，两个器皿中间必须安裝调压阀，且必须有全自动旁通阀管道輔助。3.饮用水供水设备，分集水器的应用合理的防止了饮用水管理工作的系统漏洞，集中化安裝、管理方法智能水表，锅炉集分水器生产厂家，而且相互配合多管多通道应用减少了管件产品成本，并且巨大的减少了工程施工時間，提升了。饮用水地暖分水器根据异径立即联接于塑钢主管，在智能水表池（智能水表房）中集中化安裝智能水表，保证一户一表，室外安裝、室外查询。现阶段中国各省户表更新改造已经大范畴进行中。

### 分集水器群概述

规格范围： 150-2000mm。分集水器工作压力：0.1-1.6MPa，分汽(气)缸工作压力根据用户具体要求制作。

分集水器适用范围：广泛应用于热水锅炉系统、中央空调系统、工业循环系统等冷热水的分配和集中。

分汽缸适用范围：将电厂提供的蒸汽或锅炉运行时所产生的蒸汽分配到各路管道中去。分汽缸系特种设备，威海锅炉集分水器，属压力容器。广泛应用于发电、石油化工、印染、钢铁、水泥、建筑等行业。

分集水器、分汽(气)缸长度的确定：可根据工艺设计所需要的接管的直径、数量和排列顺序，选择相邻接管中心距计算总长度。也可根据用户具体要求定制。

## 分集水器的分类

1、从功能和结构上来看，分集水器分为三种类型：基本型，标准型和功能型。

**基本型：**由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀，同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。

**标准型：**标准型分集水器结构上与基本型相同，只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做调节，甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。

**功能型：**功能性分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外，同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能。目前市场上供货的无线温控器，或实现远程控制的进口品牌，是森威尔公司的SAS816FHL-O/RF无线地暖温控器，但此温控器是不可编程的。为了防止锈蚀，分集水器一般采用耐腐蚀的金属或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。分集水器（含连接件等）的内外表面应光洁，不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷，表面电镀的连接件，色泽应均匀，镀层牢固，不得有脱镀的缺陷。

锅炉集分水器厂家-威海锅炉集分水器-济南汇平支持定做由济南汇平换热设备有限公司提供。济南汇平换热设备有限公司为客户提供“换热设备,除污器,供水设备,水处理设备,分集水器等”等业务，公司拥有“济南汇平”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大崮山村7号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。