

680#蒸汽汽缸油 680

产品名称	680#蒸汽汽缸油 680
公司名称	信阳宝石润燃石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号(L-):680 品牌:宝石 质量等级:一等品
公司地址	信阳市京深路 2 7 9 号
联系电话	6307988 13569721179

产品详情

牌号(L-)	680	品牌	宝石
质量等级	一等品	闪点	240 ()
粘度等级	680	倾点	18 ()
特殊应用	蒸汽汽轮机	主要品种	抗氧防锈汽轮机油

680#蒸汽汽缸油

蒸汽汽缸油
产品介绍
产品符合国家推荐标准：gb/t 447-1994。包装规格：200l铁桶/ 170kg。本产品为矿物油型，是由原油经减压蒸馏等工艺制得，具有良好的润滑性，粘附力强，高温条件下能保持足够油膜，能抵抗冷凝水和蒸汽冲刷，起到良好的润滑和密封作用。680号对应旧牌号24号，1000号对应旧牌号38号，1500号对应旧牌号52号。适用于蒸汽机汽缸及蒸汽接触的滑动部件的润滑，也可用于其他高温、低转速机械部位的润滑。680号油用于蒸汽压力1600kpa、蒸汽温度200 以下的饱和蒸汽机蒸汽泵、蒸汽锤、牵引机等设备；1000号油用于蒸汽压力2940kpa以下、过热蒸汽温度低于300 的蒸汽设备；1500号油用于蒸汽压力3920kpa以下，过热蒸汽温度320~400 的蒸汽机。

项目	单位	质量指标		
		680号	1000号	1500号
运动粘度（40℃），不大于	mm ² /s	748	1100	1650
运动粘度（100℃）	mm ² /s	20~30	30~40	40~50
闪点（开口），不低于		240	260	280
倾点，不高于		18	20	22
残炭，不大于	%	2.0	2.5	3.0
灰分，不大于	%	0.03		
机械杂质，不大于	%	0.03		
沥青质含量，不大于	%	0.13		
水分，不大于	%	0.05		
水溶性酸碱		无		