

南京保温砖 空心保温砖厂家 马鞍山恒达

产品名称	南京保温砖 空心保温砖厂家 马鞍山恒达
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块设备液流换向时没有缓冲作用、电磁换向阀换向动作过快、阀芯与阀体配合间隙太大等都会引起液压冲击。液压缸两端未设缓冲装置或行程调节不当、活塞与缸盖发生碰撞。液压缸缓冲装置的单向阀密封油效果不好，如加气块设备端盖处纸垫损坏，活塞与缸体孔配合间隙过大，节流螺母松动或调整不当，活塞两端的外缘与端盖内孔的配合间隙过大，使得三角槽不起缓冲作用等。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

- 1、建筑物防潮层以下部位；
- 2、长期浸水或化学侵蚀环境；
- 3、长期处于有震动源环境的墙体；
- 4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。

蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位:

- 1、建筑物 ± 0.000 以下(地下室的室内填充墙除外)部位;
- 2、长期浸水或经常干湿交替的部位;
- 3、受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境;
- 4、砌体表面经常处于80 以上的高温环境;
- 5、屋面女儿墙。

轻质砖隔墙的优点：

- 1、隔音性佳-能隔36-42分贝音量，空心保温砖厂家，为隔音与吸音双重效果的优良建材。
- 2、保温隔热性-加气块隔墙板的导热率为： 0.12W/m.k 仅为混凝土的 $1/10$ （气干态下）可大大降低冷暖空调的使用频率。9cm厚的墙板可抵得上24cm砖墙，墙板不需要安附隔热材料即能达到要求，为人们提供舒适的居住环境。
- 3、防火性能-轻质砖墙板本身为无机物，燃烧，更不会产生有毒气体，是理想的防火材料，空心保温砖，也为结构提供了一定的防火功能，以9cm厚墙板为例，防火能力达2小时。
- 4、抗震效果好-弹性模量低，外墙保温砖，对冲击能吸收快，抗震级别能达到8级。
- 5、埋设线管方便-科学生产工艺使产品具有高度性，南京保温砖，拼缝，而且易于加工，可切锯、剔凿线槽等。改变以往砖墙埋线困难的局面。

南京保温砖-空心保温砖厂家-马鞍山恒达(推荐商家)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。南京保温砖-空心保温砖厂家-马鞍山恒达(推荐商家)是马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。