

华为TP483000D组合式高频电源柜

产品名称	华为TP483000D组合式高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP483000D 规格:48V3000A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 (注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

基本指标：工作温度 -10 ~ +45 存储温度 -40 ~ +70 工作湿度
5% ~ 95%海拔高度0 ~ 4000m(海拔高度2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标下降1)安装方式
落地安装(防静电地板或水泥地板安装)进出线方式
上进上出线，下进下出线操作维护前操作，支持前后维护(要求离墙壁距离

800mm)防护等级 IP20散热方式 自然散热系统噪音 60dB(环境温度25)MTBF > 50万小时

监控与整流模块：

特点：8路干接点输出，4路通用开关量输入

支持Http、SNMP 协议、CAN 通信支持整流模块管理、蓄电池管理、油机管理、交流配电管理、直流配电管理支持用户界面多语言功能，如英语、中文、土耳其语、西班牙语、葡萄牙语、德语***可记录3000条告警动作和历史告警

整流模块：输入特性工作电压 260V AC~530V AC输入频率 45~66Hz，额定值为50Hz/60Hz***输入电流
13A功率因数 0.99THD 5%输出特性输出电压 42V DC~58V DC，额定值为53.5V
DC输出功率6000W (304~530VAC,45 输出下降额)功率密度 25.4W/inch³整流效率 >96%稳压精度
± 0.6%其它特性尺寸 43mm(高)X 238mm(宽) × 378mm(深)重量 <6kg散热模式 强制风冷