

化验室样品低温贮存柜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 化验室样品低温贮存柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址） |
| 联系电话 | 13910804787 |

产品详情

北京福意电器有限公司的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大。针对不同的开发出了许多适销对路的新产品。它的优良大化是应用面广企业也通过了ISO9001质量管理体系认证等。

临床检验常见的标本一般包括（指血，静脉血），尿，粪便，脑脊液，胸腹水，前列腺液，-，优良分泌物等，这些标本收集的时间、方法和保存都有一定的要求。

福意联化验室样品低温贮存柜特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、*、科研等部门储存对温度敏感的药品、试剂、材料等使用。智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。主要存放需低温保存的药物、试剂、生物制品、贵重药品等。

以下介绍化验室样品低温贮存柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

化验室样品低温贮存柜简介

产品性能：1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2-48 波动范围小.2. 清度电脑温度控制系统:箱体内部2个温度传感器,可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能,-10 ~35 环境温度状况下,仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度.3. 无噪音设计:采用压缩机制冷.4. 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀.5. 合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提降温速度.6. 多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间.7. 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区;

8. 可控照明灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单.9
箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度.10
ptc陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡.

化验室样品低温贮存柜部分参数

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm 冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm

北京福意联公司,我们秉持“满足用户的需要,是我们不懈的追求”之经营观念。我们恪守“诚信、、永
绩、双赢”之经营原则。我们承诺：为您提供的备产品和售后。

勤发发