

在线浊度传感器 NTU ，水质环境监测 ，CG-34

产品名称	在线浊度传感器 NTU ，水质环境监测 ，CG-34
公司名称	邯郸市开发区清易电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清易 型号:CG-34 产地:邯郸
公司地址	河北省邯郸市开发区世纪大街2号319室
联系电话	13315062509

产品详情

概述 在线浊度传感器 NTU ，水质环境监测 ，CG-34

在线浊度传感器 NTU ，水质环境监测 ，CG-34

功能特点

- 采用光学技术，达到先进水平，打破传统产品体积大、稳定性差的劣势
- 实现长时间在线监测
- 信号在传感器中预处理
- 不锈钢外壳，坚固实用
- 温度和环境光补偿
- 数据信息线性度好，信号传输距离长，抗外界干扰能力强

工作、存储条件

工作温度：-40 ~ 85 ° C

储存温度：-40 ~ 125 ° C 储存湿度：< 80% (无凝结)

技术参数

供电：5 ~ 24V DC

测量范围：0 ~ 2000NTU

测量精度：± 30NTU

分辨率：1NTU

防护等级：IP68

压力范围：< 0.4MPa

信号输出：

电压型：0 ~ 2V ， 0.4 ~ 2V

电流型：4 ~ 20mA , 0 ~ 20mA

RS485型：MODBUS-RTU

自动清洁：需选配

适用范围

可广泛应用于电厂、化工化肥、冶金、环境保护、制药、生化、食品、自来水、实验室及野外实地对水样