

# 供应水性聚氨酯胶粘剂Felix-614门把手胶粘剂 喷涂性好-易立凯泰

产品名称	供应水性聚氨酯胶粘剂Felix-614门把手胶粘剂 喷涂性好-易立凯泰
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易立凯泰 型号:Felix-614
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村21110200 90140207 (园区内)
联系电话	13261037688

## 产品详情

产品简介：

易立凯泰Felix-614是水性聚氨酯类胶粘剂，不含 VOC，无毒无害，对环境友好的高性能产品。适用汽车内饰件的粘接，如汽车后胎盖板，后置物板，门把手，装饰件等内装饰部位。

产品特点：

喷涂性好，初粘力强

耐热、耐老化性能好

zui终粘结强度较高

产品参数：

技术指标	参考标准	单位	参数
外观	—	乳白色/可调	
固含量	GB/T 2793-1995	49~51	
粘度	GB/T 2794-1995	mPa · s	800~1800/可调
pH	GB/T 14518-1993	6~9	
活化温度		60~65	

注：以上数值仅提供一般信息，不代表某一批次实际测量值

#### 使用方法：

使用前添加 5-8%水性固化剂搅拌约10min混合均匀。

涂布方式：喷涂、刷涂。

涂胶量:100—150 g/m<sup>2</sup>。

干燥条件：60~80 °C x15~20min。

压合温度：压合时胶层表面温度 > 60 °C

#### 储存条件：

10~25 °C条件下密闭阴凉贮存，储存期为 6 个月，温度升高会缩短保质期。

#### 包装规格：

20KG/桶

#### 注意事项：

每次取用后及时盖紧桶盖，否则会风干结皮，取树脂工具务必干净，以免带入杂质，影响树脂质量。

本品不得与其他品牌产品混合使用。

放置通风，干燥的地方，避免阳光直射。