

# 波兰TAB蓄电池房车备用(半导体)Co.,Ltd

产品名称	波兰TAB蓄电池房车备用(半导体)Co.,Ltd
公司名称	德尔森电源青岛有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:TAB蓄电池 型号:全系列 产地:波兰
公司地址	城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦312-2室
联系电话	15020022798

## 产品详情

波兰TAB蓄电池房车备用(半导体)Co.,Ltd

波兰TAB蓄电池1988年就开始研发船用以及海洋环境使用的高性能电池，现在，在\*范围内，各个港口、造船厂、潜艇，都可以发现波兰TAB电池的身影。救生艇电池，海洋免维护电池，船舶发电机电池，船用备用发电启动电池。覆盖船舶、油轮、海洋深井、货轮各个领域。

波兰TAB电池制造厂，拥有新现代化之科技生产设备和生产环境控制系统。更以精诚的品管设备，使所有的电池产品，均达到极度精致，并保持高质量水平。

波兰型号	容量	日本型号	PUMA型号	MF-POWER
NS40ZL	35	42B20L , 44B19L	42B19L	NS40ZL
NS60L	45	46B24L	NS60L ( 46B24L )	NS60L (
NS60R	46B24R		NS60 ( 46B24R )	NS60R ( 50B24R )
55B24L	55B24L		55B24L	
55B24R	55B24R		55B24R	
	60	55D23L	55D23L	
85BR60K	60	55D23R	55D23R	
Q85	65	75D23L , 80D23L	80D23L	Q85
N50L	50	48D26L , 55D26L		
N50	48D26R , 55D26R			
N50ZL	65D26L			NS70L
N50Z	65D26R			NS70
NS70L	75D26L		NS70L ( 75D26L )	
NS70R	75D26R		NS70 ( 75D26R )	
80D26L	68	80D26L	80D26L ( 75A )	80D26L
80D26R	80D26R		80D26R ( 75A )	80D26R

N70ZL , NS100L	70	75D31L	N70ZL ( 75D31L )	NS100L
N70ZR , NS100	75D31R		N70Z ( 75D31R )	NS100R
NX120L	80	95D31L	NX120L ( 95D31L )	NX120L ,
NX120R	95D31R		NX120R ( 95D31R )	NX120R , NS150R
105D31L	90	105D31L	105D31L	
105D31R	105D31R		105D31R	
N100	100	95E41R , 105E41R	N100	
N120	120	115F51,120F51	N120	
N150	150	145G51	N150	
N200	200	195H52,210H52	N200	
DIN55	55	DIN55530		
DIN65 , DIN62	62	DIN56219	D56219	DIN 65
DIN65R				
DIN75	75	DIN57539	D57539	DIN 75 (
DIN75R	DIN 75R		D57413	DIN 75R
DIN86	86	DIN586403081	586 403	
DIN100	DIN60038		DIN100	DIN 100 ( 欧2 )
DIN110	110	DIN61038	D61038	
GTX14				GTX14
DIN55R	DIN55548		D55548	
DIN75R				DIN75R
DIN35	DIN53587		D53587	
DIN43	43	DIN54313	D54313	DIN 45

#### 产品特点：

- 1.铅钙合金格网极板，耐腐蚀，低自放电并防止过度充电。
- 2.液气隔板有效防止电解液损耗；另有糟孔使电池自由通气。
- 3.火焰消除器有效阻隔外部火花与内部气体接触，防止电池爆裂。
- 4.热密封盖+聚丙烯（P P）外壳；耐冲击与耐高温外更预防环境污染。

技术特色 (TECHNICAL FEATURES) 密闭结构 (Sealed Construction) 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System) 气体再组合 (Gas Recombination) 使用免保养 (Maintenance-Free Operation) 任何方向可使用 (Operation In Any Position) 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System) 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids) 低自行放电 - 长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life) 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range) 高回复容量 (High Recovery Capability)

#### 应用 (APPLICATIONS)

波兰TAB电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下： 警报系统 (Alarm Systems) 有线电视 (Cable Television) 通信设备 (Communications Equipment) 控制设备 (Control Equipment) 计算机 (Computer) 电子收款机 (Electronic Cash Registers) 电子测试设备 (Electronic Test Equipment) 电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs) 紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems) 防火或保全系统 (Fire & Security Systems) 地理设备 (Geophysical Equipment) 海洋设备 (Marine Equipment) 医学设备 (Medical Equipment) 办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines) 可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights) 电动工具 (Power Tools) 太阳能系统 (Solar

Powered Systems) 电信系统 (Telecommunications Systems) 电视和录像机 (Television & Video Recorders) 玩具 (Toys) 不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies) 自动机 (Vending Machines)

绿色=正常充电状态1.22高浓度酸

黑色\* =低充电状态。充电需要进行添加1.22比重低于酸

白色\* =水位低于内酸电池，更换电池新标准

电池充电状态并不意味着真正的电池寿命使用工具需要进一步验证。

电池组件的沉积酸蒸汽蒸馏

酸蒸馏蒸气沉积

酸蒸汽损失蒸汽冷凝酸积累到电池内。

-冷却槽内的温度降低，而较高的电池充电。

电池组件系统的中心位置，开关板元。

系统的中心位置，开关板元。

-膜元件化力量。

减少板块运动元素。

电流传输速度。

电池组件防火泡沫的餐厅（火焰）。

消防泡沫火焰餐厅）。

系统

防止外部发生爆炸的火花

减少蒸汽泄漏引起的酸腐蚀和生锈的汽车底盘

防止灰尘和水汽进入电池内部

电池组件的高密度板单元的结构

高密度板的结构元素。

-高强度

-提供快速和均匀的电流

耐硫酸腐蚀

耐过充电

低能量损失.

电动汽车不需要照顾，不漏注入蒸馏水。出来的酸腐蚀生锈的汽车保险12月长期持久的电池。

电池的力量和快速力量。由于使用板单元，从轧制高密度。低电阻元件化膜。因此，快速移动和连续电流

电池盖设计，特别是系统的通用汽车的美国版权。

能够防止蒸汽泄漏酸蒸汽，保持了很好的因此不需要添加蒸馏水，使用寿命

电池详细话题

不需要添加蒸馏水加满蒸馏水，干电池干电池。这种电池（无孔），因此不需要注入蒸馏水。无需保养，补充有光电指示灯使用寿命。60,000公里左右。2年前一个。交通堵塞是相同的（在1小时70公里）使用。

正常充电电池在车上充电；充电汽车，从汽车使用情况不均匀降落不敏感这周应该比无所事事2至少每周一次，每次20-30分钟。

去除汗渍清洁电池无汗斑通过热水冲洗蓄电池的电极。注入油多。

充电电池的充电，在充电的长寿，工作正常。有价值14充电器电压在电压不超过+/-2在车前灯和空调如果这个工作应该是充电的汽车服务中心。

检查输送带在正常充电，充电的充电式的副本，或者将烤了怠速下低于充电工作。一个13.60充电电压，但当发动机转速14工作电压使电池寿命缩短一半，所以应该尽快更换传动带。

波兰TAB蓄电池房车备用(半导体)Co.,Ltd