

P型橡胶止水固定安装技术指导 橡胶闸门水封伸缩变形能力如何

产品名称	P型橡胶止水固定安装技术指导 橡胶闸门水封伸缩变形能力如何
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

P型橡胶止水固定安装技术指导 橡胶闸门水封伸缩变形能力如何

P型橡胶止水带结构：

P型橡胶止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使闸门止水橡胶能承受较大的拉力和扭力。闸门止水橡胶在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通闸门止水橡胶带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用闸门止水橡胶时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

P型橡胶止水带具有良好的弹性,耐磨性好,并且具有耐老化和抗撕裂功用,对变形具有很强的适应能力,防水功用优越,P型橡胶止水带会老化或许遭受腐蚀,因此,在此环境下,不得运用P型橡胶止水带。

P型橡胶止水带施工方法：

P型橡胶止水带是地下工程沉降缝必用的防水配件,P型橡胶止水带的功用能够阻挠大部分地下水沿沉降缝进入室内。当缝两侧修建沉降不一致时,P型橡胶止水带能够变形,持续起阻水效果。一旦发生沉降缝中渗水,P型橡胶止水带能够成为衬托,便于堵漏修补。

P型橡胶止水带固定安装技术指导：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处,按测量放样好的P型橡胶止水带中心标高安置P型橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段P型橡胶止水带的距离,记录距离供内业资料整理时与图纸P型橡胶止水带所需用量作比较。考虑搭接长度裁剪直线段P型橡胶止水带。按P型橡胶止水带条熔接方法连接直线段和十字接头,形成完整闭合的施工缝止水圈。用钢筋短料与主体钢筋焊接将P型橡胶止水带固

定在施工缝处,并限制其三个方向的自由度。

闸门止水橡胶性能指标：

闸门止水橡胶又称P型橡胶止水带或闸门橡胶止水带，闸门止水橡胶是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，闸门止水橡胶从材料选择来区分可分为闸门止水橡胶、PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等。