

(TORAY) 日本东丽PBT

产品名称	(TORAY) 日本东丽PBT
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.30/KG
规格参数	品牌:东丽 型号:164GS30 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PBT日本东丽地区代理 型号规格齐备 价钱小于市价 全部原材料都可以完全免费给予原材料汇报UL、FDA、材料证实、ISO，ASTM物理性能材料、ROHS(SGS)汇报、化学物质安全资料表(MSDS)等

PBT塑料原料的特点：

优质的物理性能，冲击韧性高，耐疲惫性和规格平稳好。应力松弛也小，这种特性在高温标准下也非常少有转变。

生产制造PBT所耗费的动能是橡胶制品中很低的，这针对全球范畴内电力能源急缺的状况下，具备十分关键的实践意义。

耐高温脆化性出色，提高后的UL温度指数值做到120~140，除此之外，室外长期性脆化性也很好。

耐水洗好，无地应力裂开。

PBT便于阻燃性，可以达到UL94V-0级，因为与无卤阻燃剂亲和性能好，因此非常容易开发设计反映型或加上型的阻燃性等级。阻燃性商品在电子电气工业生产中得到广泛运用。

PBT遇水易溶解，在高温、高低温自然环境下应用需慎重。

日本东丽PBT 1401-X06 通用性

日本东丽PBT 1401-X31 优良的流通性??

日本东丽PBT 1494C02 阻燃性??

日本东丽PBT 5101G-15 抗冲击性强 玻纤提高原材料?

日本东丽PBT 5101G-30U 抗水解反应 玻纤提高原材料 ??

日本东丽PBT 5107G 抗冲击性强 玻纤提高原材料 ??

日本东丽PBT 5151G 低涨缩 玻纤提高原材料?

日本东丽PBT 5174gX11 阻燃性 优良的耐热性 玻纤提高原材料 ??

日本东丽PBT 5201-X10 抗冲击性强 ??

日本东丽PBT 5201-X11 好柔韧度 抗冲击性强 ??

日本东丽PBT 7151G-X01 密度低 低涨缩 玻纤提高原材料?

日本东丽PBT 7164g-30 阻燃性 优良的耐热性 低涨缩 玻纤提高原材料?

日本东丽PBT EC44G-15 阻燃性阻然 玻纤提高原材料?

日本东丽PBT EC44G-30 阻燃性阻然 玻纤提高原材料