

数控定量水表 DES 智能水表

产品名称	数控定量水表 DES 智能水表
公司名称	宁波市江东德世科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DES 型号:lxsd15-200L 类型:智能水表
公司地址	江东区江南路26号712室
联系电话	86 0574 87078909 13355941540

产品详情

品牌	DES	型号	lxsd15-200L
类型	智能水表	结构形式	干式水表
精度等级	B级	公称通径	30 (mm)
公称压力	1 (MPa)	分界流量	2 (m3/h)
工作温度	85 ()	最大刻度	999.9立方
最小读数	0.001立方		

主要用于陶瓷、纺织、化工、玻璃、建筑、食品加工等行业需要重复使用自来水的场合。
用水量根据需要可以任意设定，操作方便、直观。 lxsd-15s-50s 螺纹连接 lxld-50s-150s 法兰连接

新型定量控制器 (I型) 简介

定量系统正面控制器接线背面

新型定量控制器I系列在原有的s系列的基础上进行升级换代，不仅改变了外型结构，提高了防水等级，而且采用更为先进的cpu及硬件平台，使控制速度更快，精度更高，功能更强，使用更加灵活、方便。

- 1) 采用高集成度的处理芯片，改变原有分散的数字电路结构，使控制器运算速度更快，结构更紧凑，功能更强；
- 2) 采用可控硅电子开关代替原有的接触式继电器控制结构，不仅加快了开关阀门的速度，提升控制精度，而且大大延长了使用寿命，解决了继电器开关次数寿命限制问题。
- 3) 新型控制器，改变了原有开关及按钮外露的设计，采用薄膜开关加防水面罩设计，大大提高了产品防水能力，减少外界污染的可能，使产品更加适合在多水，高湿度环境下工作；
- 4) 由于采用新的硬件平台，具有更为强大的功能，在原有控制器的功能基础之上，又增加了远程控制功能，I+系列产品更增加了485数字总线接口，操作人员可以远离工作现场，进行定量控制设备。这样不仅减少了操作人员直接使用控制器开关的频率，延长了控制器使用寿命，而且可以方便地将控制器安放在更为可靠、安全的电控柜内，使控制器远离工业现场，从而大大减少控制器受损坏，受污染的几率，确保控制系统稳定可靠；
- 5) I+系列采用485数据总线技术，方便了定量系统与计算机系统的连接，在采用计算机控制的大型流体控制系统中，可以非常方便地将I+系列定量系统融入到原有的dcs计算机控制网络中，通过计算机来直接控制一套或多套连接于该网络的定量水表，而不需要人员的操作，大大提高了产品的自动化程度。