

聚硫密封胶非下垂型标准

产品名称	聚硫密封胶非下垂型标准
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚硫密封膏产品特点：粘结性：聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2mpa，伸长率 300%。耐水性：对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化zui小。耐酸、碱性能：不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。

耐热老化性能：热老化性能***，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。耐辐射性能***：耐r射线的性能***。***性：虽然液体聚硫密封膏有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。

非下垂型聚硫密封胶具有以下特点：

- 1) 非下垂型聚硫密封胶属反应性的密封胶在两个组分混合后，发生交联反应，产生固化产物。
- 2) 制备时，可以调节两组分的原料组成和分子量，使之在室温下有合适的粘度，可制成高固含量或无溶剂非下垂型聚硫密封胶。
- 3) 非下垂型聚硫密封胶通常可室温固化，通过选择制备密封胶的原料或加入催化剂可调节固化速度。一般非下垂型聚硫密封胶有初粘合力，叫加热固化，其粘合强度比单组分密封胶大，可以满足密封胶的要求。

二、非下垂型聚硫密封胶与聚氨酯密封膏区别：

那么聚硫密封胶与聚氨酯密封膏又有什么区别呢？聚氨酯密封膏的拉伸性和韧性要比聚硫密封胶强，聚氨酯密封膏的断裂伸长率可以达到900%左右，而聚硫密封胶只能达到400%，因此，聚氨酯密封膏在伸缩缝变形缝的嵌缝使用中要有***的施工效果。其次，聚硫密封胶有着比聚氨酯密封膏更大的使用范围，其应用更为广泛，它在某些特殊材质如玻璃、塑料上的粘结性要由于聚氨酯密封膏，但是聚硫密封胶不能与硅酮膏混合使用，这样会大幅度降低聚硫密封胶的粘结性。再次，聚硫密封胶固化前后会释放***物

气体，该气体不仅含有异味，对环境有一定的污染，人长期吸入的话也会危害***。聚氨酯密封膏的表干和完全固化的时间要比聚硫密封胶短，对于赶工程的施工项目来说是***的选择。