

UL1332铁氟龙线橡胶线编织高温线硅胶并线——江苏辰安厂家

产品名称	UL1332铁氟龙线橡胶线编织高温线硅胶并线——江苏辰安厂家
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰安光电 型号:UL1332铁氟龙线 产地:江苏无锡
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

产品详情

无锡辰安铁氟龙电线UL1332 高温线：多用于一般商用电子设备、家用电器、设备仪器内部连接线，变压器、照明灯具、温度传感器、电机等引出连接线，环境温度可达到200 的场合。具有抗酸碱、耐油、防霉、防潮等特性；优良热稳定性与机械耐磨；标准绝缘厚度、易剥易裁，耐燃，耐老化，耐腐蚀，耐高温

线缆结构：

导体：单根或多股镀锡铜丝绞合

绝缘：FEP氟塑料绝缘

芯线颜色：任意颜色

芯数：单芯

技术参数：

额定电压: 300V

额定温度：100 ~ 200 ° C/100 ~ 150 ° C

燃烧测试：通过UL VW1垂直耐燃测试

环保要求：通过ROHS环保标准.

<http://www.gould.cn/product/59.html>

辰安电线订购须知：

1、生产时间：

有现货的产品，什么时候下单什么时候就可以发货，长三角慢第5天到货。需要定做的看量定。一般淡季3-5天可以发货，旺季一般为5-7天可以发货。

2、所用材料：

镀锡铜丝采用江铜公司出品的高纯阴极铜为原料。铜丝按国标GB/T 3953-2009标准生产，导体电阻符合国标GB/T 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯PVC生产，使用温度为80 -105 ，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐温范围为-60 +200 ，交联照射线高温线采用XL-PE，耐高温在105 -150 ，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过ROHS检查报告。

3、发货准则：

运费由买家承担，我公司有义务为客户提供运费咨询服务，有义务将客户的产品送到的收获地址。我公司已经跟多家（快递、物流）鉴定合约，有义务保障客户的电线。200公斤以下在长三角地区均为0.8元/公斤收取在加上10元首付，200公斤以上的客户不建议客户选择快递，期望客户能够物流公司服务站点。

客户如果选择的是快递，我公司有义务将电线送到贵公司，客户如有客户的物流，我公司负责将产品送到的物流服务站点。