

龙岩尼龙折叠膜滤芯 无锡驰业环保

产品名称	龙岩尼龙折叠膜滤芯 无锡驰业环保
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

保安过滤器选型有哪些原理?

工业生产中如何选择纯水保安过滤器的选型，我们总结了四点给我们普及下：

- 1.过滤介质
- 2.过滤流量
- 3.工作压力
- 4.过滤材料和孔径

以上四点将影响保安过滤器的选择，做工是否也是判别质量的标准。保安过滤器也称为精细过滤器。一般，安装在反渗透进口的安全过滤器的过滤精度为5微米。它的作用是将大于5微米的颗粒捕获在水中，以保证反渗透膜不会被大颗粒的悬浮液刮擦和阻塞。

反渗透膜的厚度为约10微米。原水中的较大颗粒很容易划伤反渗透膜外表的脱盐外表层，或许在被高压泵加速后可能会穿透反渗透膜组件。悬浮的颗粒进入反渗透膜。

保安过滤器一般使用PP熔喷过滤器元件。过滤机制是机械拦截，也就是说，它能够保证大于标称过滤精度粒径的悬浮颗粒的悬浮液，尼龙折叠膜滤芯公司，从而能够保护反渗透膜免受悬浮颗粒的大颗粒的损害。它还减少了阻塞反渗透膜的可能性，因此该过滤器也称为安全过滤器。根据反渗透膜制造商的决议，使用过滤精度为5 μm的精细过滤器能够保证反渗透膜不会被大颗粒的悬浮物损坏。

1um过滤袋---PE过滤袋，龙岩尼龙折叠膜滤芯，即聚酯过滤袋，主要材质为聚脂纤维滤布，且深层三维过滤材料，纯纤维，采用线缝和热熔制作的工艺。可有效的清除软性颗粒及固体。袋口常用的有：镀锌钢圈、不锈钢圈、塑料圈等，尼龙折叠膜滤芯厂家，在抗腐蚀方面具有明显的优势。此外，该滤袋的使用时间也长，在酸碱的环境也可适应的很好。没有侧漏和二次污染的情况。底部样式有：圆底、尖底、梯底。

PE过滤袋具有耐碱、溶剂、耐高温160摄氏度的特性，属于纯毛细纤维，深层过滤。在安装时候需要注意以下几项：

- 1、拿出新的1um过滤袋---PE过滤袋，新滤袋密封纸箱中，未使用的滤袋要重新装进塑料袋以免灰尘污染。
- 2、关闭电源停掉泵，关闭进出口阀门。
- 3、释放压力，使喷嘴是冲向空旷的地方。打开排气阀慢慢减低过滤器压力。
- 4、打开盖子，滤筒压力降为零后打开盖子。拿出用过的1um过滤袋---PE过滤袋。
- 5、过滤器边缘均应该要被清理干净。
- 6、检查网篮的圆弧度和边缘。网篮上部边缘与滤筒接触的面是平整的。如有没有网篮或者网篮安装错误将会导致过滤故障。
- 7、安装新过滤袋，过滤袋放入到网篮里，1um过滤袋---PE过滤袋密封圈正确的坐在密封槽中。
- 8、检验垫片，选择与流体兼容的垫片。关闭盖子，注意，当关闭过滤器盖子时，垫圈没有扭曲或者离槽，顺时针拧紧带环螺帽。
- 9、关闭排气阀，尼龙折叠膜滤芯价格，打开泵开关。打开进去口阀，慢慢开阀观察是否泄漏。发生泄漏时，关闭进去口阀，从重新开始，打开出口阀。

国滤小贴士：安装产品时候，应叫人士来操作。

关于线绕滤芯的特性及使用场所

线绕滤芯是一种深层过滤芯，用于低粘度、低杂质量的过滤，是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等)，按特定工艺环绕在多孔骨架(聚或不锈钢)上面制成，具有外疏内密的蜂窝状结构，线绕滤芯能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物，具有十分良好的过滤特性。

它可以表现出深度型滤材的过滤效果，理想的条件是由外而内愈来愈密实，因此在绕线时，必须以线材的粗细或以不同的绕线张力来操控滤材的密度，具有这种内密外疏结构的绕线滤芯，才能有深度型滤材的深度效果，有效的提升过滤的功率，阻拦更多的污染粒子。

绕线式滤材的过滤精度是由线材的粗细与环绕的密度所决议，线材愈细，愈能紧密的靠在一起，孔隙也就愈小，精度也愈高;相同的，线材结构愈密实，过滤精度也会愈高。然而滤材在过滤的过程中，也必须能保持它特定的结构及孔径大小，才能供给稳定与均一的过滤质量。

线绕滤芯流量大，压力损失率小，过滤渣负荷大，使用寿命也比准高过滤压力长，依据过滤液的性质，有许多不同的材料可供咱们选择和使用，该产品与力也有很好的兼容性。

龙岩尼龙折叠膜滤芯-无锡驰业环保(推荐商家)由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司为客户提供“袋式过滤器,自清洗过滤器,反冲洗过滤器”等业务，公司拥有“驰业环保”等品牌，专注于行业专用设备等行业。，在无锡市滨湖区胡埭工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：欧总

。