

脱漆膏使用说明

产品名称	脱漆膏使用说明
公司名称	江苏瑞格尔化学品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北青秀路140号
联系电话	15250213851

产品详情

一、产品用途

脱漆膏涂刷使用，

用于墙面，PE类塑料，不锈钢、钢铁及各种金属表面油漆、喷塑、胶层、贴膜等覆盖层的脱除。

二、性能特点

稀膏体，涂刷量少，形成一层很薄涂层即能

将漆脱掉。对于常规脱漆剂难以脱除的漆层或脱除速度慢的漆层，该商品亦可

将其脱除，特别适用于大型工件、设备局部或整体处理

三、使用方法

将本快速脱漆膏用刷子涂抹在待处理的表面，厚度1~2毫米，保持1--10分钟或更长时间，待表面漆膜起皱、剥离，用抹布擦拭即可。用金属清洗液或浓缩型金属清洗液将脱漆膏清洗干净即可。一定要用清洗液将脱漆膏清洗干净后再进行后续工作。否则会影响后面的磷化和涂装。

四、注意事项

要用清洗液将脱漆膏清洗干净后再进行后续工作。否则会影响后面的磷化和涂装。

储存于阴凉处，密封保存，长期有效。