

影响新嵌缝沥青胶泥配制质量 聚氯乙烯胶泥适用范围

产品名称	影响新嵌缝沥青胶泥配制质量 聚氯乙烯胶泥适用范围
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

影响新嵌缝沥青胶泥配制质量 聚氯乙烯胶泥适用范围

嵌缝用聚氯乙烯胶泥简介与功能：

聚氯乙烯胶泥属于热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥通用名称：塑料胶泥、PVC胶泥、塑料填料。

嵌缝用聚氯乙烯胶泥是以10#石油沥青为主料,辅以油酸;焦油沥青;石英粉再加以各种添加剂;填充剂配制而成的沥青胶泥防水防腐材料;使用寿命长施工方便.

嵌缝用聚氯乙烯胶泥特点：

粘接力较强;热不易淌;冷不易脆;耐老化性较好.

适用范围：

地下工程项目防水防腐工程;水泥基建筑物;基坑;地面;码头;煤矿等防水防腐工程;低槽;污水池的防水工程;屋顶;卫生间;天沟;地下室;外墙等防水防腐工程,各种金属管道;钢筋;混凝土的防腐工程,能防止钢筋腐蚀;延长混凝土的使用寿命较长.

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法:

1.水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.

2.新水泥混凝土锯完缝后应清理.

3.将嵌缝用聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 , 高温不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟;浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的沥青胶泥可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防嵌缝沥青胶泥性能发生变化.熔化好的嵌缝沥青胶泥应立即用壶往缝内浇注,嵌缝沥青胶泥与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.每次停工后,粘结在锅上的嵌缝沥青胶泥应清除干净,以免影响新嵌缝沥青胶泥的配制质量.

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥适应范围 :

1,地下工程项目砼基础的底部,侧面,背面,基坑,地下室的防腐防水工程;

2,水泥基建筑物,基坑,地基,地面,桥墩,铁路,港口,码头,煤矿,油田钻探的防腐防水工程,

3,地槽,水塔,水池,冷却塔,污水池,食用清水池的防腐防水工程;

4,新旧民用建筑物,屋顶,卫生间,天沟,阳台,外墙,地下室,仓库,隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌;

5,各种金属管道,钢筋,混凝土防腐工程,能防止钢筋锈蚀,延长混凝土的使用寿命.

6.各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝的密封.

7.大型屋面板,伸缩缝女儿墙与屋面接缝的密封.

8.外墙板拼缝,活动房屋,卫生间的防水密封.

9.地下室,人防工程,隧道地铁,涵洞以及给排水工程的止水密封.

10.混凝土与橡胶,塑料,陶瓷及各处金属材料的粘结密封.