

# 石油化工用三叶罗茨风机石油化工用三叶罗茨风机

产品名称	石油化工用三叶罗茨风机石油化工用三叶罗茨风机
公司名称	章丘海佑风机厂
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:海佑 型号:HYR80 产地:山东济南
公司地址	章丘区相公庄街道大康村后街72号
联系电话	13793169979

## 产品详情

技术指标：

型号：HYR80

口径：DN80

流量：2.34-5.43m<sup>3</sup>/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：2.2-11kw；

转速：1140-1900r/min；

石油化工三叶罗茨鼓风机的安全操作:

- 1.检查罗茨鼓风机的所有部件，确保部件完整，螺栓和螺母紧密连接，每个紧固件和定位销的安装质量，进口和排气管的质量以及阀门的安装。
- 2.避免承载管道、阀门、框架等外加负荷，以确保三叶罗茨鼓风机的安全运行。
- 3.检查三叶罗茨鼓风机和电机，找到正质量。
- 4.确保设备底座全部垫实，并且地脚螺栓已拧紧。
- 5.将规定等级的机械油倒入油箱的油箱中，润滑油等级为N220中负荷操作齿轮油。

6.确认电机转向符合指向要求。

7.皮带轮必须安装在皮带罩上，以确保操作安全。

8.打开鼓风机的进气门和排气门，风机的转子。应转动灵活，没有冲击和摩擦。检查风机是否可以在正常条件下开始调试。

9.鼓风机在停车前，不得突然停应并缓慢降低，以免损坏机器。三叶罗茨鼓风机系统备份检查系统并小心准备启动。

石油化工三叶罗茨鼓风机减震方法：

如果三叶罗茨鼓风机设备位于室内或屋顶上，则需要减振处理，因为机械振动和运行期间的高速气流产生的噪音会影响周围环境并损坏人。三叶罗茨鼓风机的减振方法主要选自弹簧减振器，主要由弹簧，顶盖和底座组成。

减震器通常应放置在减震板下方或制造的三叶罗茨鼓风机型钢支架下方。减震板是预制的钢筋混凝土板，在板下方的装置的减震器上施加均匀的应力。减震器必须根据罗茨鼓风机中的空气量确定装置数量，但不得少于4个。在通过功率计算确定减震器的选择之后，在构造期间减震器的类型和数量不能任意改变。

当减震器位于减震板下方时，必须确保备用孔的中心不偏移；放置的表面应该是平的，以使减震器从地面或基础上均匀受压。弹簧减震器具有阻力大和频率较低的特点。