

深井送风用三叶罗茨鼓风机深井送风用三叶罗茨风机

产品名称	深井送风用三叶罗茨鼓风机深井送风用三叶罗茨风机
公司名称	章丘海佑风机厂
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:海佑 型号:HYR100 产地:山东济南
公司地址	章丘区相公庄街道大康村后街72号
联系电话	13793169979

产品详情

技术指标：

型号：HYR100

口径：DN100

流量：3.25-9.05m³/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：3-15kw；

转速：1060-1980r/min；

深井送风用三叶罗茨鼓风机特性：

- 1.采用了三叶转子结构形式及合理的壳体内进出风口处的结构，所以风机振动小，噪声低。
- 2.叶轮和轴为一体式结构，叶轮无磨损，性能持久，可长时间连续工作。
- 3.风机容积利用率大，容积效率高，结构紧凑，安装方式灵活多变。
- 4.轴承的选择更合理，每个轴承的使用寿命均匀，延长了三叶罗茨鼓风机的使用寿命。
- 5.泛油封采用进口氟橡胶材料制成，耐高温，耐磨，使用寿命长。

6.三叶罗茨鼓风机种类齐全，满足不同用户不同用途的需求。

7.叶轮采用三叶直线型，采用特殊外形，便于转子间相互间隙，密封性能大大提高，效率进一步提高。

8.齿轮采用特殊钢材特殊配置，完全消除了齿轮对产品的不良干扰，使风机运行平稳。

深井送风用三叶罗茨鼓风机安装注意事项：

依据罗茨风机类型，在地上按罗茨风机尺度在对应的方位挖合适的方坑，并埋入地脚螺栓，然后经过螺栓，螺母把罗茨风机衔接起来，在方坑中填满水泥混凝土，等混凝土固定之后。再用力把螺母拧紧，是风机底座和混凝土牢牢衔接在一起，这样就可以减小罗茨风机在工作中的轰动位移，进步了设备的运转安全性，而且因为减小了轰动，然后也大大延长了罗茨风机的使用寿命。不该把三叶罗茨风机装置在人常常收支的场所，以防受伤和烫坏。不该把三叶罗茨风机装置在易发生易燃、易爆及腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒等事端。依据进排气口方向和修理需求，根底面四周应留有恰当宽余的空间。三叶罗茨风机装置时，应观察地基是否结实，外表是否平坦，地基是否高出地上等。三叶罗茨风机室外装备时，应设置防雨棚。三叶罗茨鼓风机可在低于40 ° C的环境温度下长时间使用。如果超过40 ° C，则必须安装排气扇以增加三叶鼓风机的使用寿命。