

# P6型闸门水封销售如何 L型橡胶止水带生产标准

产品名称	P6型闸门水封销售如何 L型橡胶止水带生产标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

P6型闸门水封销售如何 L型橡胶止水带生产标准

L型橡胶止水带的作用：

L型橡胶止水带又称PL型橡胶止水带，L型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密封水、正常运行的关键部件。规格品种繁多，运用较广。闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。

L型橡胶止水带分类：

P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型、L型橡胶止水带、PL型橡胶止水带等。

L型橡胶止水带生产标准：

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2014标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、  
、  
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类L型橡胶止水带：橡胶为主要的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类L型橡胶止水带：合成橡胶或合成橡胶为主要的材料。L型橡胶止水带适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

L型橡胶止水带具体做法：

【【1、在L型橡胶止水带两侧距边缘40mm处打孔，孔径10mm，孔距1000mm。

【【2、在附加分布钢筋上焊接 10钢筋，位置同橡胶止水带已开的孔，使L型橡胶止水带刚好可套在 10钢筋上，在中埋式橡胶止水带下口用遇水膨胀橡胶止水垫圈套在 10钢筋上。施工中必须保证橡胶止水带的位置准确。

【【3、在L型橡胶止水带上口已露出的 10钢筋上用 12钢筋双向焊接连接，使整个橡胶止水带被嵌固在钢筋网中，保证了中埋式橡胶止水带的正确位置，形成有效防水。

【【4、以上工作完成后，在L型橡胶止水带上口（125mm处）、底板下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。

工程材料一般的建议商家选择实体企业，选择实体企业对采购方更好的享受服务。