

料仓搅拌机赛鼎搅拌器厂家非标搅拌器定制

产品名称	料仓搅拌机赛鼎搅拌器厂家非标搅拌器定制
公司名称	山东赛鼎机械有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:赛鼎 型号:TXL 搅拌方式:自落式
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处育英大街3222号
联系电话	0534-6370001 15965931033

产品详情

当我们在使用搅拌机的过程中对它的管理是一定不可忽视的，这样才能够保证它在之后使用的工程中出现意外的现象，不过怎样对搅拌机它进行保养才是有效的呢？这个问题是很多人都在关注的一个话题，下面就一起来看一看详细的介绍。

在生产混凝土时，搅拌机由于一整天在处于开机状态，那么温度多少度是正常的，如何科学的进行温度检测管理，这对生产工作来说非常重要。

搅拌机的温度如何进行有效管理：

- 1.施工环境的温度检测，每天在10点、14点、18点三个时间段进行观测
- 2.对搅拌材料和防冻剂温度的测量，每工作班不少于3次。
- 3.对生产出混凝土至少3小时检测一次
- 4.对灌筑前和振捣完毕的温度，至少每2h测量一次。
- 5.对养护期间混凝土温度的测量：在终凝前，前三天每2h测一次，以后每昼夜指数应进行2次。

6.在超过养护期后，在环境发生变化时进行抽检7.为了测量砼内部的温度，应在浇灌砼时预埋一些一端封闭温管中，并立即加以覆盖，以免受外界气温影响，温度计在管中指数停留5分钟，然后取出，迅速记下温度。

搅拌机操作：

- 1、搅拌机安装平稳牢固，行走轮要离开地面，机座要高于地面。
- 2、开机前电气设备良好，空转运行待机械运转正常后，再加料搅拌。
- 3、搅拌机操作中边加料边加水，不能加入料后再启动，投料不准超过额定容量。
- 4、加料量，工具不能碰撞搅拌机，更不能在运转中把工具伸进搅拌机内扒料。
- 5、料斗内不能进入杂物，清除杂物时必须停机进行。
- 6、作业中发生故障，应断电停机，查找原因，不得用工具撬动等危险方法，强行机械运转。
- 7、搅拌机进料口处必须设置铁棚，使用时不能随意拆掉，拆除清理需要即时安装好，工作完毕要将搅拌机清洗干净，清理时不得使电机及电器受潮。

搅拌机是常见的建筑设备，被广泛应用在混凝土搅拌，水泥砂浆搅拌，干粉搅拌等行业。我公司生产各个种类的搅拌机，液压搅拌机，液压提升式搅拌机，干粉搅拌机等搅拌设备。凭借过硬机械质量，优惠的机械价格，赢得了许多搅拌站和搅拌机需要者的厚爱，请您继续关注我们的网站，希望我们的网站资料能对您事业的腾飞起到帮助。

按照上面的文章内容对搅拌机进行保养与管理大家就再也不用担心它会在运行的过程中出现不好的现象了。